



GENSET MG 7/5 I-HE - GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE/TRIFASE 7.5 KVA

Product price:

1.570,00 € tax excluded

Product description:

GENSET MG 7/5 I-HE GENERATORE MONOFASE/TRIFASE 7,5 KVA

Il generatore GENSET MG 7/5 I-HE monofase / trifase è dotato di un motore alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 7,5 KVA con regolatore di tensione AVR opzionale.

Il generatore trifase GENSET MG 7/5 I-HE fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici Soluzione di alimentazione per feste all'aperto.

GENSET MG 7/5 I-HE ha una struttura completamente in acciaio ed un serbatoio in metallo di grandi dimensioni con indicatore di riempimento. Il generatore garantisce un funzionamento efficiente e silenzioso grazie al motore Motore Honda OHV che permette di erogare una potenza massima di 7,5 KVA.

L'intera gamma GENSET MG 7/5 I-HE ha superato positivamente differenti test per ogni componente di cui sono composti i gruppi e lo stesso prodotto finale per dare l' affidabilità migliore possibile all'utilizzatore.

I punti di forza del generatore trifase 7,5 KVA sono: l'alta qualità dei componenti, leggerezza, compattezza, trasportabilità e la facilità d'uso e anche il design moderno. Il generatore trifase 7,5 KVA è dotato di un avviamento manuale a corda.

AVR OPZIONALE

Lo scopo del' AVR, in un generatore di corrente, è quello di mantenere stabile l' uscita. E se il suo funzionamento è molto semplice quando vengono alimentati carichi resistivi, più complesso è il discorso in caso di carichi prevalentemente induttivi: la corrente sfasata in ritardo contrasta il





campo magnetico induttore, provocando un calo di tensione ai morsetti d'uscita dell'alternatore; per compensare il fenomeno, l'AVR interviene automaticamente aumentando la corrente di eccitazione, fino a quando l'uscita torna al valore nominale. Se il carico è invece capacitivo, la corrente fa da magnetizzante per l'induttore causando un aumento della tensione in uscita, e l'AVR interviene riducendo la corrente di eccitazione

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 7/5 I-HE

Tipo di fase: Monofase / Trifase
Potenza Massima Monofase: 4 KVA / 3.2 KW
Potenza Massima Trifase: 7.5 KVA / 6 KW
Tensione VAC: 230 / 400 V
Frequenza (Hz): 50
Quadro avviamento: Manuale con auto avvolgente
Motore: Honda GX 390 OHV
Normativa emissioni: Non emissionato
Giri al minuto RPM: 3000
Alimentazione: Benzina
Capacità serbatoio: 6.1 l
Consumo @ 75 % del carico: 3.3 l/h
Autonomia @ 75 % del carico: 1.84 h
Pressione acustica: 97 dB(A)
Lunghezza: 770 mm
Larghezza: 480 mm
Altezza: 625 mm
Peso netto: 80 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di generatori GENSET o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KW): 6
Potenza massima trifase (KVA): 7.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE





Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 390
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1
Consumo (L/h): 3.3
Autonomia (h): 1.85
Potenza acustica: 97 dB(A)
Pressione acustica: 72 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 770
Larghezza (mm): 480
Altezza (mm): 625
Peso a secco (Kg): 80
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: AVR (opzionale)
Marca Motore: Honda

