



GENSET MG 6001 SS-Y - GRUPPO ELETTROGENO 6 KVA

Product price:

3.755,35 € tax excluded

Product description:

GENSET MG 6001 SS-Y GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE 6KVA

GENSET MG 6001 SS-Y Gruppo elettrogeno monofase con motore Yanmar L100V alimentato a diesel, capace di erogare una potenza massima di 6KVA.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y è compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che abbassa le emissioni acustiche e lo rende supersilenziato.

Il GENSET MG 6001 SS-YY è un gruppo elettrogeno diesel monofase da 6KVA con avviamento elettrico. Questo generatore è disponibile anche nella versione con quadro automatico e comando a distanza.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto il MG 6001 SS-Y è un generatore leggero e facile da trasportare. Il GENSET MG 6001 SS-Y ha anche un basso consumo di carburante: solo 1.5 Lt/h al 75% del carico.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per vari tipo di lavori: dai piccoli lavori di hobbistica ai grandi cantieri.

Il gruppo elettrogeno GENSET MG 6001 SS-Y comprende:

- Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
 - avaria carica batteria
 - basso livello carburante
 - bassa pressione olio
- Batteria 12 V incorporata
- 1 presa monofase CEE 230V - 32A
- 1 presa monofase CEE 230V - 16A
- Protezioni per uscite di potenza





- Interruttore differenziale salvavita
- Pulsante stop d'emergenza
- Indicatore livello carburante
- Contatore
- Gancio centrale di sollevamento
- Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MG 6001 SS-Y

Tipo di fase: Monofase

Potenza Massima Monofase: 6 KVA / 4.8 KW

Potenza Continua Monofase: 5.4 KVA / 4.3 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Quadro avviamento: Elettrico

Motore: Yanmar L100V

Normativa emissioni: Stage V

Giri al minuto RPM: 3000

Alimentazione: Diesel

Capacità serbatoio: 30 l

Consumo @ 75 % del carico: 1.5 l/h

Autonomia @ 75 % del carico: 20 h

Pressione acustica: 92 dB(A)

Lunghezza: 1160 mm

Larghezza: 631 mm

Altezza: 872 mm

Peso netto: 200 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma GENSET o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.4

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.32

Potenza massima monofase (KVA): 6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 110V 16A CEE - 1 x 110V 32A CEE

Motore: Yanmar L100V, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 435

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Consumo (L/h): 1.5

Autonomia (h): 20

Potenza acustica: 92 dB(A)

Pressione acustica: 67 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1160

Larghezza (mm): 631

Altezza (mm): 872

Peso a secco (Kg): 200

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Yanmar

