



MASE IS 6.1 GENERATORE MARINO MONOFASE 6.1KW

Product price:

15.200,00 € tax excluded

Product description:

MASE IS6,1 GENERATORE MARINO MONOFASE 6,1KW

Generatore marino MASE IS6,1 monofase con motore KUBOTA Z482 con alimentazione diesel a 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 6,1KW.

Il generatore marino MASE IS6,1 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS6,1 è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS6,1 .

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS6,1 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Potenza massima Monofase: 6.1 KW

Potenza uso continuo Monofase: 5.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 V / 230 V

Frequenza: 50 Hz





Motore: KUBOTA Z482
Lunghezza: 650 mm
Larghezza: 468 mm
Altezza: 555 mm
Peso: 165 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS6,1 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 6.1
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.6
Potenza massima monofase (KVA): 6.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 479
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2
Alesaggio per corsa (mm): 67 x 68 mm
Lubrificazione: Forzata
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 650
Larghezza (mm): 468
Altezza (mm): 555
Peso a secco (Kg): 165
Inverter: No





AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Marca Motore: Kubota

