



MASE IS 24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Product price:

31.450,00 € tax excluded

Product description:

MASE IS24 GENERATORE MARINO MONOFASE 26KW

Generatore marino MASE IS24 monofase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1500 giri/minuto capace di erogare una potenza di 26KW.

Il generatore marino MASE IS24 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS24 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS24 .

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS24 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Potenza massima Monofase: 26 KW

Potenza uso continuo Monofase: 24 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 V / 230 V

Frequenza: 50 Hz





Motore: Yanmar 4TNV98
Lunghezza: 1225 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 830 mm
Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS24 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 26
Potenza uso continuativo monofase (KW): 24
Potenza massima monofase (KVA): 26
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 24
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: Yanmar 3TNV98, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 3319
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 10.5
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Rapporto di compressione: 18 : 1
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 7.6 al 100% del carico
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1225
Larghezza (mm): 630
Altezza (mm): 830





Peso a secco (Kg): 625

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

