



# MASE IS 30 T GENERATORE MARINO TRIFASE 31KVA



Product price:

**32.600,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE IS 30 T GENERATORE MARINO TRIFASE 31KVA

Generatore marino MASE IS30T trifase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1500 giri/minuto capace di erogare una potenza di 31KVA.

Il generatore marino MASE IS30T è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS30T è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS30T.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS30T è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

## Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Trifase

Potenza uso continuo: 28KVA

Potenza Massima: 31KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V





Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 Tempi  
Lunghezza: 1225 mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 830 mm  
Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS30T allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 24.8  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 22.4  
Potenza massima trifase (KVA): 31  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 28  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Yanmar 3TNV98, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3319  
Numero cilindri: 4  
Capacità olio (L): 10.5  
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)  
Iniezione: Diretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Rapporto di compressione: 18 : 1  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 8.9 al 100% del carico  
Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1225  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 830  
Peso a secco (Kg): 625  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No



Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

