

MASE MARINER 1600 GENERATORE MARINO MONOFASE 15.3KW



Product price:

20.200,00 € tax excluded

Product description:

MASE MARINER1600 GENERATORE MARINO MONOFASE 15.3KW

Generatore marino MASE MARINER1600 monofase è dotato di motore YANMAR 4TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 15,3 KW completo di **regolatore di tensione AVR.**

Il generatore marino MASE MARINER1600 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 15,3KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti.

Il generatore marino MASE MARINER1600 è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato senza spazzole con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1600

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 15.3 KW

Potenza uso continuo: 13.9KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 - 230 V

Frequenza: 50 Hz





Alternatore: Sincrono, 4 poli Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Motore: YANMAR 4TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 24.5 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 1500 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 5.6 l/h
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 670 mm
Peso: 395 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 15.3
Potenza uso continuativo monofase (KW): 13.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 115 / 230
Motore: Yanmar 4TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 2190
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 7.4
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 5.6 al 100% del carico
Lunghezza (mm): 1000
Larghezza (mm): 570
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 395
Inverter: No





AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: Yanmar

