



# MASE MARINER 1450 TS

Product price:

**20.650,00 € tax excluded**

## Product description:

Generatore marino MASE MARINER1450TS supersilenziato 11,28 KW AVR

Generatore marino MASE MARINER1450TS trifase da 11,28 KW con motore a 1500 giri/minuto. Il generatore marino MASE MARINER1450TS trifase è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE MARINER1450TS trifase è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato, autoregolato senza spazzole con regolazione elettronica della tensione **AVR** e con raffreddamento aria. Grazie alla sua compattezza e alle dimensioni ridotte è adatto anche su imbarcazioni di medie dimensioni.

## Caratteristiche tecniche:

Potenza massima Trifase: 11.28 KW  
Potenza uso continuo Trifase: 10.16 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Yanmar 3TNV88  
Lunghezza: 1040 mm  
Larghezza: 631 mm  
Altezza: 694 mm  
Peso: 344 Kg  
Supersilenziato  
AVR

## Quadro di controllo

Il quadro di controllo del generatore marino MASE MARINER1450TS è stato progettato in modo da riunire, in un unico pannello, i comandi, i controlli e le protezioni del generatore. Gli elementi che lo compongono sono:

- Modulo di protezione motore per l'arresto automatico del gruppo elettrogeno in caso di alta temperatura acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore.





- Contatore di funzionamento.
- Interruttore di avviamento e spegnimento.
- Interruttore magnetotermico per la protezione del generatore in caso di sovraccarico o cortocircuito.
- Interruttore termico per la protezione del circuito in corrente continua

### **Motore**

- Agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare e del filtro aria.
- Arresto di sicurezza per bassa pressione olio.
- Arresto di sicurezza per elevata temperatura acqua e gas di scarico.
- Filtro olio e carburante di facile accesso.

### **Alternatore**

- Sincrono, 4 poli, autoeccitato, autoregolato senza spazzole con regolazione elettronica della tensione AVR.
- Rotore e statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire la corrosione.
- Rotore bilanciato dinamicamente.
- Isolamento in classe H.

### **Cabina insonorizzante**

La cabina insonorizzante del generatore marino MASE MARINER1450TS di ottimo design e nuova progettazione abbate notevolmente le emissioni acustiche ed è costituita da una struttura in lamiera di alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggera e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti e dove c'è poco spazio.

### **Sistema di raffreddamento**

Il raffreddamento del motore del generatore marino MASE MARINER1450TS avviene tramite circolo di liquido refrigerante in circuito chiuso. Il sistema è composto da uno scambiatore in cupronichel, al cui interno avviene lo scambio termico fra liquido refrigerante ed acqua mare. Due pompe distinte provvedono alla circolazione del liquido refrigerante e dell'acqua di mare nel generatore MASE MARINER1450TS.

Se stai cercando un generatore simile al MARINER1450TS ma con differenti caratteristiche tecniche allora ti consigliamo di consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**





Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 11.28  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.16  
Potenza massima trifase (KVA): 14.1  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12.7  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1642  
Numero cilindri: 3  
Capacità olio (L): 4.8  
Raffreddamento: Aria  
Iniezione: Diretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 4 al 100% del carico  
Pressione acustica: 52 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1040  
Larghezza (mm): 631  
Altezza (mm): 694  
Peso a secco (Kg): 344  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Yanmar

