



# GRUPPO ELETTROGENO 70 KVA TRIFASE

Product price:

**14.309,00 € tax excluded**



## Product description:

### GRUPPO ELETTROGENO 70 KVA TRIFASE

Dotazioni di serie • Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio (opzione a richiesta), temperatura motore (opzione a richiesta), livello carburante, mancato avviamento; con di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: mancato avviamento, stop d'emergenza, bassa pressione olio, basso livello carburante, alta temperatura acqua, avaria sonda pressione olio, sopra/bassa tensione alternatore, sopra/sotto frequenza alternatore, apertura sportello prelievo potenza

- Predisposizione per funzionamento in ATS o Comando remoto
- Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno
- Batteria 12 V
- Prelievo trifase 400V
- Pulsante stop d'emergenza
- Regolatore automatico di tensione (AVR)
- Gancio centrale di sollevamento
- Passaggio forche
- Vasca raccolta liquidi

L'immagine è puramente indicativa





### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 17.6

Potenza massima monofase (KVA): 22

Potenza massima trifase (KW): 52.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 48

Potenza massima trifase (KVA): 66

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 presa trifase CEE 32 A- 1 presa monofase CEE 32 A- 1 presa monofase CEE 16 A

Motore: Perkins 1103A-33TG2

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Sincrono

Capacità serbatoio carburante (L): 195

Consumo (L/h): 10.2 al 75% del carico

Autonomia (h): 19 al 75% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2400

Larghezza (mm): 950

Altezza (mm): 1500

Peso a secco (Kg): 1280

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco

