



MASE IS 2.7

GENERATORE MARINO

MONOFASE 2.2KW

Product description:

MASE IS2.7 GENERATORE MARINO MONOFASE 2.2KW

Generatore marino MASE IS2,7 monofase con motore Yanmar L48V con alimentazione diesel a 3600 giri/minuto capace di erogare una potenza di 2.2KW.

Il generatore marino MASE IS2,7 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS2,7 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS2,7.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS2,7 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Potenza massima Monofase: 2.2 KW

Potenza uso continuo Monofase: 1.9 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 120 V / 240 V

Frequenza: 60 Hz





Motore: Yanmar L48V
Lunghezza: 500 mm
Larghezza: 380 mm
Altezza: 465 mm
Peso: 80 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS2,7 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 2.2
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.9
Potenza massima monofase (KVA): 2.2
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.9
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: Yanmar L48V, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3600
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 219
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 0.85
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 0.8
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 500
Larghezza (mm): 380
Altezza (mm): 465





Peso a secco (Kg): 80

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

