



MASE IS 5.6

GENERATORE MARINO MONOFASE 5.5KW EPA

Product description:

MASE IS 5.6 GENERATORE MARINO MONOFASE 5,5KW

Generatore marino MASE IS5,6 monofase con motore Yanmar L100V con alimentazione diesel a 3600 giri/minuto capace di erogare una potenza di 5,5KW.

Il generatore marino MASE IS5,6 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS5,6 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS5,6.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS5,6 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS5,6 è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

Caratteristiche tecniche:

Potenza massima Monofase: 5.5 KW

Potenza uso continuo Monofase: 4.8 KW

Carburante: Diesel





Tensione: 120 V / 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: Yanmar L100V
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 470 mm
Altezza: 600 mm
Peso: 130 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS5,6 allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.8
Potenza massima monofase (KVA): 5.5
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: Yanmar L100V, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3600
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 435
Numero cilindri: 1
Capacità olio (L): 1.65
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato, senza spazzole
Numero poli: 2
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 2.5 al 100% del carico
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 470
Altezza (mm): 600
Peso a secco (Kg): 130
Inverter: No
AVR: No
Compound: No



Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

