



MASE MARINER 1900 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 18.4KW

Product description:

MASE MARINER 1900 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 18.4KW

Generatore marino MASE MARINER1900S monofase silenziato è dotato di motore YANMAR 4TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 18.4 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1900S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER1900S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER1900S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 54dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1900S

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 18.4 KW

Potenza uso continuo: 16.7 Kw

Carburante: Diesel

Tensione: 120 - 240 V





Frequenza: 60 Hz
Motore: YANMAR 4TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 29.4 Hp
Numero cilindri: 4
Cilindrata: 2190 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 6.2 l/h
Pressione acustica: 54 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: Si
Lunghezza: 1135 mm
Larghezza: 631 mm
Altezza: 694 mm
Peso: 400 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 18.4
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16.7
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: Yanmar 4TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 2190
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 7.4
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Rapporto di compressione: 19.1 : 1
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 6.2 al 100% del carico
Pressione acustica: 54 dB(A)
Lunghezza (mm): 1135



Larghezza (mm): 631
Altezza (mm): 694
Peso a secco (Kg): 400
Inverter: No
AVR: Sì
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

