



# MASE PD 70 Y GENERATORE 6,8 KVA MONOFASE STAGEV

Product price:

**3.600,00 € tax excluded**

## Product description:

MASE PD 70 Y GENERATORE 6,8 KVA MONOFASE STAGEV

MASE PD 70 Y è un generatore monofase dotato di motore Yanmar L100V **StageV** alimentato a Diesel, completo di regolatore di tensione a condensatore (**AVR opzionale**).

Il generatore è dotato di avviamento elettrico ed ha un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 1.5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia fino a 3,6 ore di funzionamento.

MASE PD 70 Y fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago. Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici. Soluzione di alimentazione per feste all'aperto. Prese e comandi estremamente pratici agevolano l'avviamento e il funzionamento del generatore rendendo tali operazioni estremamente semplici e veloci.

## NORMATIVA EMISSIONI STAGEV

Con la sigla STAGEV, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori. La Normativa viene rispettata attraverso l'installazione nei gruppi elettrogeni di speciali filtri anti particolato ma condizione indispensabile perché il filtro funzioni correttamente è che il MASE PD 70 Y lavori alla sua temperatura di progetto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MASE PD 70 Y

Tipo di fase: Monofase

Potenza Continua: 6,25 KVA / 5 KW

Potenza Massima: 6,8 KVA / 5.4 KW

Tensione VAC: 230 V

Frequenza (Hz): 50

Regolatore di tensione: Condensatore (AVR Opzionale)





Quadro avviamento: Elettrico  
Motore: Yanmar L100V  
Normativa emissioni: Stage V  
Giri al minuto: 3000 rpm  
Alimentazione: Diesel  
Quadro prese: 1 x CEE 16A 230V / 1 x CEE 32A 230V  
Capacità serbatoio: 5,5 l  
Autonomia: 3.6 h al 75% del carico  
Consumo: 1,5 l/h al 75% del carico  
Pressione acustica: 74 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 820 mm  
Larghezza: 580 mm  
Altezza: 610 mm  
Peso netto: 110 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori MASE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.4  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 5  
Potenza massima monofase (KVA): 6.8  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.25  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE  
Motore: Yanmar L100AE, 4 tempi  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 435  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Sincrono  
Capacità serbatoio carburante (L): 5.5  
Consumo (L/h): 1.5 al 75% del carico / 2 al 100% del carico  
Autonomia (h): 3.65 al 75% del carico  
Potenza acustica: 99 dB(A)





Pressione acustica: 74 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 820

Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 610

Peso a secco (Kg): 110

Silenziato: No

Super silenziato: No

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

