



MASE MPV 16 BA



Product description:

Questa serie di gruppi elettrogeni è destinata al settore più specificatamente cantieristico.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 11

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza massima trifase (KW): 12.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 12

Potenza massima trifase (KVA): 16

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+T - 2 x 230V 16A 2P+T

Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 1642

Numero cilindri: 3

Capacità olio (L): 6.7

Raffreddamento: Acqua

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato





Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Capacità serbatoio carburante (L): 50
Consumo (L/h): 2.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 20 al 75% del carico
Potenza acustica: 94 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1750
Altezza (mm): 900
Peso a secco (Kg): 600
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: Compound
Marca Motore: Yanmar

