



## MASE MPV 33 BA



### Product description:

Questa serie di gruppi elettrogeni è destinata al settore più specificatamente cantieristico.

L'immagine è puramente indicativa.

### Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A 3P+N+T - 1 x 400V 16A 3P+T - 2 x 230V 16A 2P+T

Motore: Deutz F4M2011, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3108

Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 10

Raffreddamento: Olio

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato, senza spazzole

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata





Capacità serbatoio carburante (L): 50  
Consumo (L/h): 5.26 al 75% del carico  
Autonomia (h): 9.5 al 75% del carico  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1877  
Larghezza (mm): 860  
Altezza (mm): 1090  
Peso a secco (Kg): 845  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: Deutz

