



MASE MT 27/2



Product description:

Concepiti per l'utilizzo in ambito agricolo o in zone di difficile accesso, questi gruppi sono azionati dalla presa di forza del trattore.

Assicurano facilità d'uso, protezione, sicurezza, minimi costi d'esercizio e buone prestazioni.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 7.92

Potenza massima monofase (KVA): 9.9

Potenza massima trifase (KW): 23.76

Potenza uso continuativo trifase (KW): 21.6

Potenza massima trifase (KVA): 29.7

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 27

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 63A CEE - 1 x 230V 32A CEE

Giri motore (giri/min): 3000

Alternatore: Linz E1S13ME/2, sincrono, con spazzole

Numero poli: 2

Giri presa di forza (giri/min): 440

Rapporto di trasmissione: 1 : 7

Lunghezza (mm): 1074

Larghezza (mm): 945

Altezza (mm): 809

Peso a secco (Kg): 150





Inverter: No
AVR: No
Compound: Sì
Silenziato: No
Super silenziato: No

