



GENSET MG 4010 DM - GRUPPO ELETTROGENO VEICOLARE 4 KVA



Product description:

GENSET MG4010DM Generatore per veicoli 4KVA monofase

GENSET MG4010DM è un generatore monofase da 4KVA con motore Yanmar alimentato a diesel, con avviamento elettrico. Il generatore GENSET MG4010DM è compatto e di semplice impiego e grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso contenuto il GENSET MG4010DM è un generatore veicolare facile da montare. Questo generatore GENSET MG4010DM è perfetto per essere installato su veicoli.

Il GENSET MG4010DM ha anche un basso consumo di carburante: solo 1 Lt/h al 75% del carico. Il gruppo elettrogeno GENSET MG4010DM, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per essere montato su un veicolo.

Il generatore GENSET MG4010DM è dotato di pannello di comando a distanza composto da: display digitale multifunzione per la lettura della tensione monofase generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, giri motore.

Il generatore GENSET MG4010DM fa parte della gamma veicolare e grazie alla sua cofanatura è supersilenziato per abbattere al massimo le emissioni acustiche.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno GENSET MG4010DM:

Potenza massima Monofase: 4 KVA

Potenza massima Monofase: 3.2 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar L70V (STAGE V)

Avviamento: Elettrico

Consumo: 1 Lt/h

Lunghezza: 640 mm

Larghezza: 500 mm

Altezza: 500 mm





Peso: 120 Kg

Se stai cercando un prodotto come il GENSET MG4010DM allora puoi consultare l'intera gamma di generatore veicolare della GENSET o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 3.2

Potenza massima monofase (KVA): 4

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar L70V, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 320

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Consumo (L/h): 1

Potenza acustica: 89 dB(A)

Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 640

Larghezza (mm): 500

Altezza (mm): 500

Peso a secco (Kg): 120

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: No

Marca Motore: Yanmar

