



GENSET PTO 30

Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 8.8

Potenza massima monofase (KVA): 11

Potenza massima trifase (KW): 26.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 24

Potenza massima trifase (KVA): 33

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: P Presa di corrente trifase CEE 400 V 63 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 32 A

Motore: Linz PRO18SC/4

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: sincro quadrupolare senza spazzole

Giri presa di forza (giri/min): 440

Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5

Lunghezza (mm): 1235

Larghezza (mm): 945

Altezza (mm): 809

Peso a secco (Kg): 300

Inverter: No



AVR: No
Compound: No
Silenziato: No
Super silenziato: No

