



# GENSET MPM 5/225 I- EB/H - MOTOSALDATRICE 5 KVA

**Product price:**

**2.777,00 € tax excluded**

## **Product description:**

MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-225 I-EB-H DA 5 KVA

La motosaldatrice a elettrodo GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha un motore Stage V benzina monofase trifase da 5 KVA con avviamento manuale, dotata di trolley per un facile trasporto. Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la MPM 5-200 I-EL-H è una motosaldatrice leggera e facile da trasportare.

La GENSET MPM 5-200 I-EL-H ha anche un basso consumo di carburante: solo 2.2 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice MPM 5-200 I-EL-H, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 4 mm.

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

MOTOSALDATRICE PORTATILE A CORRENTE CONTINUA DA 225A  
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE  
AUXILIARY POWER AVAILABLE  
MOTORE BENZINA 3000 GIRI/MIN

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 5-225 I-EB-H

Metodo di saldatura: Elettrodo  
Arresto automatico per basso livello olio  
Interruttore differenziale salvavita  
Protezioni per uscite di potenza  
1 presa trifase CEE 400V - 16A  
1 presa monofase CEE 230V - 16A  
Voltmetro





Lwa 98 (73 dB at 7 mt)  
Regolazione della corrente: elettromeccanica  
Intermittenza al 35%: 225A - 29V  
Intermittenza al 40%: 225A - 22V  
Intermittenza al 60%: 170A - 27V  
Regolazione elettronica (modo CC): 40A - 225A  
Tensione d'innescò: 90V  
Diametro massimo elettrodo: 5 mm  
Alternatore CA 50 Hz  
Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto  
Potenza trifase (d'emergenza): 5kVA - 400V  
Potenza trifase (continua): 4,5kVA - 400V  
Potenza monofase (massima): 4kVA - 230V  
Fattore cos  $\phi$  0,8  
Motore benzina 3000 rpm  
Honda GX390 - 1 cil. - STAGE V - 390 cm<sup>3</sup>  
Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm)  
Avviamento: manuale  
Raffreddamento: aria  
Capacità serbatoio carburante: 6,1 lt  
Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h  
Classe d'isolamento: H  
Temperatura ambiente: 40 °C (\*)  
Altitudine di riferimento: 1000 m (\*)  
Grado di protezione: IP 23  
Dimensioni (L x W x H): 720 x 480 x 515 mm  
Peso a secco: 95 kg

Oltre la MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-200 I-EL-H sul nostro sito è disponibile tutta la gamma genset visionabile cliccando qui  
Immagini MOTOSALDATRICE GENSET MPM 5-200 I-EL-H 5KVA e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 3.2  
Potenza massima monofase (KVA): 4  
Potenza massima trifase (KW): 4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 3.6  
Potenza massima trifase (KVA): 5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 4.5  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1x 230V 16A CEE  
Motore: Honda GX390  
Normativa Emissioni : Stage 5  
Giri motore (giri/min): 3000  
Accensione: Autoavvolgente  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 390  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Asincrono  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Regolazione di corrente (A): 40 - 225  
Tensione d'innesco (V): 90  
Diametro massimo elettrodo (mm): 5  
Intermittenza: 225 A al 35% / 225 A al 40% / 170 A al 60%  
Capacità serbatoio carburante (L): 6.1  
Consumo (L/h): 3.3  
Autonomia (h): 1.85  
Potenza acustica: 98 dB(A)  
Pressione acustica: 73 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 720  
Larghezza (mm): 480  
Altezza (mm): 515  
Peso a secco (Kg): 95  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Tipo di prodotto: Motosaldatrice  
Regolatore di tensione: No  
Marca Motore: Honda

