



GENSET MPM 6/230 S-L - MOTOSALDATRICE 6 KVA

Product description:

MOTOSALDATRICE A ELETTRODO E TIG CC GENSET MPM 6-230 S-L TRIFASE
MONOFASE 6KVA

Motosaldatrice CC a elettrodo e TIG GENSET MPM 6-230 S-L con motore diesel monofase trifase da 6 KVA e avviamento elettrico.

Grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso molto contenuto la motosaldatrice GENSET MPM 6-230 S-L è in grado di effettuare saldature sia ad elettrodo rivestito che TIG..

La GENSET MPM 6-230 S-L ha anche un basso consumo di carburante: solo 1.5 Lt/h al 75% del carico.

La motosaldatrice MPM 6-230 S-L, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è adatta per saldare elettrodi in CC dal diametro massimo di 6 mm.

Principali vantaggi della motosaldatrice GENSET MPM 6-230 S-L

MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 210A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
VERSIONE SILENZIATA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN

Caratteristiche Tecniche della motosaldatrice GENSET MPM 6-230 S-L

Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig
Selettore arco forzato
Presa per comando a distanza
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di





segnalazione per:

- avaria carica batteria
- bassa pressione olio

Batteria 12V

Contaore

Voltmetro

Pulsante stop d'emergenza

Interruttore differenziale salvavita

Protezioni per uscite di potenza

1 presa trifase CEE 400V - 16A

1 presa monofase CEE 230V - 16A

Uscita 48V

Tubo di estrazione olio motore

Gancio centrale di sollevamento

Lwa 96 (71 dB a 7 mt)

Alternatore CA 50 Hz tipo: Asincrono, autoeccitato e autoprotetto

Potenza trifase (d'emergenza): 6kVA - 400V

Potenza trifase (continua): 5,4kVA - 400V

Potenza monofase (massima): 5kVA - 230V

Potenza monofase (massima): 2kVA - 48V

Fattore cos ? 0,8

Motore diesel 3000 giri al minuto

Tipo: Lombardini 15LD440 - 1 cil. - 442 cm³

9,3 hp (6,8 kWm)

Avviamento: elettrico (12Vcc)

Raffreddamento: aria

Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h

Classe d'isolamento: H

Temperatura ambiente: 40 °C (*)

Altitudine di riferimento: 1000 m (*)

Grado di protezione: IP 23

Capacità serbatoio carburante: 10,5 lt

Dimensioni (Lu x La x H): 907 x 630 x 775 mm

Peso a vuoto: 185 kg

Per visionare la gamma completa delle motosaldatrici Genset clicca qui
Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 4

Potenza massima monofase (KVA): 5





Potenza massima trifase (KW): 4.8
Potenza uso continuativo trifase (KW): 4.32
Potenza massima trifase (KVA): 6
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 5.4
Carburante: Diesel
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore: Lombardini 15LD440
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 442
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Asincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Regolazione di corrente (A): 20 - 210
Tensione d'innescio (V): 65
Diametro massimo elettrodo (mm): 6
Intermittenza: 210 A al 60% / 180 A al 100%
Capacità serbatoio carburante (L): 10.5
Consumo (L/h): 1.5
Autonomia (h): 7
Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 907
Larghezza (mm): 630
Altezza (mm): 775
Peso a secco (Kg): 185
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Motosaldatrice
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini

