



# TECNOGEN H 8000E/A CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO



## Product description:

### TECNOGEN H 8000E/A CON QUADRO AUTOMATICO SEPARATO

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/ minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso.

Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

L'immagine è puramente indicativa.

## Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.8  
Potenza massima monofase (KVA): 7.2  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: HONDA GX390  
Giri motore (giri/min): 3000  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 389





Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 6.5  
Consumo (L/h): 1.9  
Autonomia (h): 3.42  
Potenza acustica: 96 dB(A)  
Lunghezza (mm): 780  
Larghezza (mm): 520  
Altezza (mm): 560  
Peso a secco (Kg): 80  
Silenziato: No  
Super silenziato: No  
Quadro di commutazione ATS: Sì  
Regolatore di tensione: Condensatore / AVR (opzionale)  
Marca Motore: Honda

