



TECNOGEN H8000ELX



Product description:

Gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000ELX 5,8 KW

Gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000ELX monofase da 5,8 KW con motore Honda da 3000 giri/minuto con alimentazione a benzina. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000ELX è semplice da utilizzare, di dimensioni contenute, compatto, maneggevole e di facile manutenzione. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000ELX è facile da accendere ed è provvisto di un pratico avviamento elettrico a chiave. Questo gruppo elettrogeno è perfetto sia per uso hobbistico sia per uso professionale, grazie all'efficiente motore Honda con alimentazione a benzina, l'avviamento elettrico ed a tutti i componenti di ottima qualità di cui è composto.

Perché acquistare un gruppo elettrogeno H8000ELX?

Innanzitutto risolvono problemi di mancanza di energia elettrica durante black-out in diversi ambienti, dalle abitazioni alle aziende. Il gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000ELX è anche utilizzato per fornire corrente elettrica nei cantieri edili e per uso hobbistico. I generatori professionali sono macchine leggere, facili da trasportare, compatte e robuste, semplici da utilizzare e con bassi costi di gestione. Presentano, inoltre, un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Sul gruppo elettrogeno TECNOGEN H8000ELX è possibile installare dei ganci di sollevamento, comodissimi per spostare il generatore di corrente con un carroponte oppure con una piccola gru.

Di seguito le caratteristiche principali:

Potenza massima Monofase: 5.8 KW

Potenza massima Monofase: 7.2 KVA

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX390

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 750 mm





Larghezza: 560 mm
Altezza: 620 mm
Peso: 96 Kg

Tutta la gamma TECNOGEN

I gruppi elettrogeni TECNOGEN sono disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 2,3 a 21 KVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Compatti, semplificati ed economici, vantano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni/dimensioni e peso. Facilmente trasportabili grazie agli ingombri ridotti dovuti ad un allestimento essenziale, sono indicati a tutti coloro che necessitano di una fonte economica d'energia, comunque assemblata con una componentistica di prim'ordine che ne garantisce l'assoluta affidabilità. Le versioni TECNOGEN a benzina della linea COMPACT, per merito dei motori Honda di ultima generazione, rientrano nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE.

Cerchi un modello diverso di generatore di corrente o gruppo elettrogeno? Visita la sezione dedicata ai gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 5.8
Potenza massima monofase (KVA): 7.2
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: HONDA GX390
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 389
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 1.9
Autonomia (h): 10.5
Potenza acustica: 96 dB(A)
Lunghezza (mm): 750
Larghezza (mm): 560
Altezza (mm): 620
Peso a secco (Kg): 96
Silenzioso: No





Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda

