



TECNOGEN H15000ELX



Product description:

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,5 a 13,3 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/ minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Caratterizzati da un design particolarmente ricercato, si distinguono inoltre sotto il profilo dell'allestimento. Dispongono infatti di una copertura completa della parte superiore composta da un robusto tetto in lamiera con punto di sollevamento centrale, di un serbatoio maggiorato da 20 Lt in polietilene e di un quadro elettrico posizionato in apposito vano protetto, separato dal gruppo motore/alternatore quindi esente da vibrazioni, fornito di contatore ed interruttore magnetotermico/differenziale. Grazie alle loro caratteristiche ed ai motori Honda di ultima generazione, che permettono alle versioni a benzina di rientrare nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE, i gruppi elettrogeni della serie LX sono la soluzione ideale per gli operatori che necessitano di generatori dotati di un allestimento professionale pur restando nella gamma delle macchine non insonorizzate.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 10.4
Potenza massima monofase (KVA): 13
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: HONDA GX690
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico





Cilindrata (cm³): 688
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Capacità serbatoio carburante (L): 20
Consumo (L/h): 7
Autonomia (h): 2.85
Potenza acustica: 98 dB(A)
Lunghezza (mm): 990
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 133
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Honda

