



TECNOGEN LW11000SS



Product description:

Gruppi elettrogeni diesel ad avviamento elettrico, raffreddati ad acqua, 3000 giri/minuto, disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 11,7 a 34,7 kVA MAX. Robusti ed affidabili, sono ideati ad operare per lunghi periodi nonostante l'elevato regime di rotazione. L'allestimento relativo alle versioni su basamento prevede un serbatoio combustibile incorporato della capacità di 52 l, una griglia metallica posta a protezione del radiatore e un quadro elettrico di tipo professionale, interamente realizzato in ABS con elevato grado di protezione, dotato di una strumentazione che rispetta le più severe norme di sicurezza. I modelli silenziati sono dotati inoltre di una cofanatura insonorizzata in acciaio zincato a caldo. I gruppi elettrogeni della serie W 3000 sono la scelta ideale per le applicazioni con quadro ad intervento automatico o per l'utilizzo in ambito meccanico/industriale.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 9.4

Potenza massima monofase (KVA): 11.7

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: LOMBARDINI LDW702FOCS

Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 686

Numero cilindri: 2

Raffreddamento: Acqua





Capacità serbatoio carburante (L): 54
Consumo (L/h): 2.2
Autonomia (h): 23.6
Potenza acustica: 94 dB(A)
Lunghezza (mm): 1750
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 1070
Peso a secco (Kg): 370
Silenziato: No
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini

