



# GREEN POWER GP16S/PW SUPERSILENZIATO



**Product price:**

**7.564,00 € tax excluded**

## **Product description:**

I gruppi elettrogeni GREEN POWER a 1500 giri sono concepiti per un uso versatile, dal cantiere all'industria, dall'agricoltura alla protezione civile.

Robusti telai in acciaio elettrosaldato con serbatoio incorporato di capacità variabile prodotto da Green Power, motori ed alternatori forniti dai più importanti costruttori mondiali del settore e centraline all'avanguardia rappresentano gli elementi per garantire gruppi elettrogeni di qualità eccellente.

Le cofanature sono realizzate in acciaio, che ne permette l'utilizzo anche in ambienti tropicali. Le cofanature Green Power garantiscono la massima accessibilità per le operazioni di manutenzione e pulizia.

Punto di forza di Green Power è la progettazione e la realizzazione all'interno dell'azienda, peculiarità che favorisce la riduzione del time to market del prodotto e permette un'eventuale personalizzazione.

## **È possibile scegliere tra le versioni:**

- Gruppo supersilenziato con alternatore Compound-Linz (centralina automatica)
- Gruppo supersilenziato con alternatore AVR-Leroy (centralina automatica)
- Gruppo supersilenziato con alternatore AVR-Mecc alte (centralina automatica)
- Gruppo supersilenziato con alternatore AVR-Stamford (centralina automatica)

L'immagine è puramente indicativa.





## Product features:

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 11.6  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 10.5  
Potenza massima trifase (KVA): 14.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 13.1  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Motore: PERKINS 403A-15G1, 4 tempi aspirato naturalmente  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1496  
Numero cilindri: 3  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Capacità serbatoio carburante (L): 70  
Consumo (L/h): 2.8 al 75% del carico  
Autonomia (h): 25 al 75% del carico  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1750  
Larghezza (mm): 700  
Altezza (mm): 1125  
Peso a secco (Kg): 575  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)

