



VTE PAGURO 16500

Gruppo Elettrogeno Marino Supersilenziato 20 kVA 60 Hz

Product price:

14.454,00 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO16500 supersilenziato 20 KVA

Gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO16500 60 Hz monofase da 16,5 KVA, con motore Lombardini alimentato a diesel da 1800 giri/minuto e raffreddato ad acqua con scambiatore di calore.

Per evitare il danneggiamento delle parti a contatto con l'acqua di mare i componenti a contatto con l'acqua sono tutti costruiti in acciaio inox 316 L.

Le emissioni acustiche pari a 51 dB(A) del gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO16500 60 Hz sono ridotte al minimo in quanto è costruito con raffreddamento ad acqua e con doppio sistema antivibrante; in questo modo risulta tra i più **silenziati** del suo genere.

Il gruppo elettrogeno marino VTE PAGURO16500 60 Hz con motore da 1800 giri/minuto è compatto, maneggevole e poco ingombrante ed è indicato per l'utilizzo su imbarcazioni di medie dimensioni ottimo per dare tutta la potenza necessaria alla tua barca in tutta tranquillità.

Il **comando remoto** è composto da:

- Comando remoto con display LCD.
- Contatore, indicatore di carico, frequenza/ regime di rotazione motore.
- Arresto automatico per bassa pressione olio e/o sovratemperatura.
- Connettore rapido e 15 metri di cavo.
- Avviamento automatico.

Motore

Il motore Lombardini alimentato a diesel rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO16500 efficiente ed affidabile.

Progettato con raffreddamento ad acqua dolce scambiatore di calore.





Alternatore

L'alternatore del PAGURO16500 è sincrono, senza spazzole e con isolamento in classe H. Il regolatore di tensione **AVR** stabilizza il voltaggio e rende il gruppo elettrogeno marino PAGURO16500 perfetto per alimentare anche i dispositivi elettronici più sensibili e dispositivi che temono gli sbalzi di tensione e di corrente.

Inoltre è raffreddato ad aria tramite scambiatore di calore.

Compreso nell'alternatore è presente il caricabatteria per la batteria d'avviamento dedicata da 12 V / 8 A.

Capsula insonorizzante e doppio sistema antivibrante

La capsula in vetroresina rinforzata a stratificazione composita e il rivestimento in materiale fonoassorbente ad alta densità fanno di questo gruppo elettrogeno uno tra i più silenziosi rispetto ai suoi concorrenti.

La capsula consente l'installazione anche in vani angusti e questo grazie alla sua composizione: due parti superiori ed una inferiore.

Il **doppio sistema antivibrante**, interno a 4 supporti soffici ed esterno a 4 supporti semielastici, infine rende il PAGURO16500 stabile anche alle acque meno calme e silenzioso, così ti potrai godere la navigazione senza ulteriori preoccupazioni.

Se stai cercando un altro genere di prodotto puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 17

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 20

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 60

Tensione (V): 115

Motore: Lombardini LDW2004

Giri motore (giri/min): 1800

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 4





Raffreddamento: Ad acqua dolce con scambiatore di calore

Alternatore: Sincrono, senza spazzole

Consumo (L/h): 0.35

Pressione acustica: 51 dB(A)

Lunghezza (mm): 1224

Larghezza (mm): 631

Altezza (mm): 828

Peso a secco (Kg): 500

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Lombardini

