



TECNOGEN IV331TSS



Product description:

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziosa, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli. Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all'uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 264
Potenza massima trifase (KVA): 330
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: IVECO CURSOR10TE1D
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico





Cilindrata (cm³): 10300
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Capacità serbatoio carburante (L): 310
Consumo (L/h): 45.5
Autonomia (h): 6.8
Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3830
Larghezza (mm): 1230
Altezza (mm): 2210
Peso a secco (Kg): 3650
Silenziato: No
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: FPT Iveco

