



VTE PAGURO 5000

Gruppo Elettrogeno Marino

5 kVA 50 Hz



Product description:

I gruppi elettrogeni per la nautica di VTE sono punto di riferimento del mercato per l'ottimale rapporto tra prestazioni, silenziosità e dimensioni ridotte.

La gamma PAGURO è molto vasta per soddisfare ogni esigenza di potenza e prestazioni, per barche a vela e a motore.

Silenziosi

Sia il motore che l'alternatore dei generatori Paguro vengono raffreddati ad acqua: non avendo bisogno di ventilazione per il raffreddamento, il rumore viene drasticamente ridotto. In più, il guscio esterno presenta un'unica piccola apertura per l'entrata dell'aria comburente con un percorso a labirinto che impedisce l'uscita del rumore; l'involucro esterno è realizzato in vetroresina rinforzata multistrato e rivestito in neoprene ad alta densità per il massimo isolamento acustico.

Leggeri e compatti

Ogni prodotto della gamma Paguro è ideato, progettato e costruito con componenti ad hoc per ridurre gli ingombri e sfruttare gli spazi vuoti all'interno. Grazie alla tecnologia VTE, ogni generatore Paguro è il più compatto a parità di prestazioni energetiche.

Sicuri

I generatori VTE sono muniti di spie di allarme e di indicatore di carico a colonnina luminosa con LED per un'immediata valutazione della potenza erogata. Si arrestano automaticamente in caso di bassa pressione dell'olio o sovratemperatura.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:





Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: FARYMANN 18W
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Acqua mare
Alternatore: Sincrono, senza spazzole
Consumo (L/h): 0.35
Pressione acustica: 52 dB(A)
Lunghezza (mm): 550
Larghezza (mm): 320
Altezza (mm): 520
Peso a secco (Kg): 83
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì

