



TECNOGEN JD51TSX-TF

Torre Faro con Gruppo Elettrogeno Trifase 44 kVA



Product description:

Le torri faro TecnoGen Serie MT, estremamente versatili per dimensioni e allestimenti, sono gestibili da un solo operatore anche per merito di apposite chiuse che riducono drasticamente l'ingombro minimo in altezza del palo telescopico, rendendo agevoli gli spostamenti delle unità stesse senza complicate manovre di riposizionamento. L'allestimento prevede una colonna fari a 4 o a 5 sfili in lega d'alluminio anodizzata o in acciaio zincato, a seconda dei modelli, dell'altezza di 5/7/9 metri, completa di supporto con 4 fari alogeni orientabili da 500 oppure 1000 watt cadauno. Le configurazioni disponibili comprendono i gruppi elettrogeni della serie "LX" da 4,5 a 7,5 kVA max (benzina o diesel), serie "SX" (silenziosa), da 4,6 a 6,4 kVA max e serie Enermax da 14,5 a 44 kVA max. Le serie LX e SX sono allestite con un carrello per spostamenti manuali, anche su terreni accidentati, dotato di maniglie richiudibili e ruote pneumatiche montate su cuscinetti; la serie Enermax è fornita di carrello a traino lento con timone regolabile e assale ammortizzato (a richiesta è fornibile un carrello omologabile per la circolazione stradale).

La dotazione standard prevede inoltre 4 piedi stabilizzatori sfilabili e regolabili singolarmente che garantiscono la stabilità in piano dell'unità d'illuminazione, permettendo a tal modo di operare in sicurezza con la colonna fari in estensione.

Le torri faro TecnoGen della serie MT sono l'ideale per gli operatori che necessitano di una fonte d'energia e d'illuminazione.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:





Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 35.2
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32
Potenza massima trifase (KVA): 44
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: JOHN DEERE 3029HFU70
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 2900
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Tipo di lampade: Alogena
Lampade: 4 x 1000 W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Lumen totali (Lm): 80000
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 9
Lunghezza da chiusa (mm): 3500
Larghezza da chiusa (mm): 1450
Altezza da chiusa (mm): 2020
Trasportabilità: Carrello Traino Lento
Capacità serbatoio carburante (L): 135
Consumo (L/h): 7.1 al 70% del carico
Autonomia (h): 19
Potenza acustica: 67
Peso a secco (Kg): 1350
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: No
Marca Motore: John Deere

