



TECNOGEN LW16T-4SS



Product description:

La serie TENAX comprende gruppi elettrogeni diesel, 1500 giri/minuto, raffreddati ad acqua o ad aria, con potenze da 5,5 a 2255 kVA max, eroganti tensione trifase 400/230 V.

Disponibili sia in versione aperta su base che in versione super silenziosa, sono allestiti con motori industriali Perkins, John Deere, Iveco Aifo o Lombardini ed alternatori di primarie marche mondiali, quali Leroy Somer, Stamford, Mecc Alte o Marelli.

Le cofanature, progettate per garantire un eccellente livello di insonorizzazione ed un ottimale raffreddamento del motore, sono interamente realizzate in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciate con polveri poliestere, risultando praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche queste macchine risultano particolarmente adatte all'uso continuativo in ambito industriale e, nelle versioni super silenziate, per le applicazioni con quadro ad intervento automatico nel settore civile. Sono inoltre disponibili, a richiesta, allestimenti con diverse motorizzazioni, fra le quali Cummins, Volvo, Deutz e Mitsubishi.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 13.4

Potenza massima trifase (KVA): 16.7

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50





Tensione (V): 400
Motore: LOMBARDINI LDW1603CHD
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1649
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Capacità serbatoio carburante (L): 54
Consumo (L/h): 3.3
Autonomia (h): 16.3
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 1750
Larghezza (mm): 770
Altezza (mm): 1072
Peso a secco (Kg): 500
Silenziato: No
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Lombardini

