



MOSA GE 10 YSXC

Gruppo elettrogeno trifase 9.5 kVA/monofase 4.75 kVA STAGE 5

Product price:

7.211,00 € tax excluded

Product description:

GENERATORE MOSA GE10YSXC TRIFASE 9,5KVA MONOFASE 4,75KVA STAGE 5

Il Generatore MOSA GE10YSXC trifase 9,5kVA monofase 4,5kVA STAGE 5 è super silenziato, con un serbatoio di 30 litri di capacità per 15h di funzionamento continuo. La macchina include un roll bar, un gancio di sollevamento, l'entrata per forche, il serbatoio e grazie alla carenatura il livello di rumorosità è minimo. Con soli 410kg, il Generatore è compatto e facilmente trasportabile, usando l'apposito carrello traino manuale o il carrello traino veloce omologato.

Significativi per evidenziare la cura in ogni particolare sono anche i bordi arrotondati della carenatura, che aiutano il deflusso dell'acqua piovana.

Il pannello di controllo del generatore MOSA GE10YSXC da 9,5kva da incasso può essere chiuso tramite lucchetto, ospita le prese e i comandi della macchina, tra cui l'interruttore differenziale, l'interruttore magnetotermico e la protezione motore.

Il Generatore è predisposto per essere collegato al quadro di avviamento automatico EAS, permettendo così di utilizzare la macchina come gruppo di emergenza nell'eventuale mancanza di alimentazione principale della rete elettrica commerciale.

Nel generatore MOSA GE10YSXC da 9,5kva disponibile anche un telecomando a distanza TCM che permette avviamento/stop del motore fino a 10 metri di distanza dalla macchina.

Adatto per una vasta gamma di usi quali siti industriali, siti residenziali, siti ospedalieri, eventi, cantieri di grosse dimensioni, ambienti sensibili al rumore e gruppo di emergenza.

Compound+AVR montato sul MOSA GE10YSXC trifase 9,5kVA monofase 4,5kVA STAGE 5

Entrambi i sistemi di regolazione sono normalmente attivi. In condizioni di spunto al corto circuito (avvio motori) prevale la regolazione compound, che garantisce ampia disponibilità di corrente. In condizioni operative standard prevale l'AVR, che garantisce un'elevata precisione di regolazione. In caso di rottura dell'AVR il compound permette il mantenimento della funzionalità, sia pure con caratteristiche di regolazione degradate.





Oltre alla versione Standard di seguito elencate:

Remote: Disponibile con Radiocomando

Scaldiglia: Scaldiglia acqua motore

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MOSA GE10YSXC 9,5KVA

Potenza trifase Stand-By (LTP) 9.5 kVA (7.6 kW) / 400V / 13.7A

Potenza trifase PRP 9 kVA (7.2 kW) / 400V / 13A

Potenza monofase PRP 4.5 kVA / 230V / 19.5A

Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 88 dB(A) (63 dB(A) @ 7 m)

Potenza acustica misurata LwA: 87 dB(A) (62 dB(A) @ 7 m)

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Capacità serbatoio: 30 lt.

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV80

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2 Lt/h al 75% del carico

Grado di Protezione IP IP 23

Lunghezza: 1460 mm

Larghezza: 700 mm

Altezza: 920 mm

Peso: 410 Kg

Supersilenziato

AVR

Compound

Normativa Emissioni : Stage V

Oltre il Generatore MOSA GE10YSXC trifase 9,5kVA monofase 4.75 kVA STAGE 5 sul nostro e-commerce è possibile visionare tutta la gamma. [CLICCANDO QUI](#)

Le Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4.5

Potenza massima trifase (KW): 7.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 7.2

Potenza massima trifase (KVA): 9.5

Carburante: Diesel





Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Yanmar 3TNV80
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 1.2
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR+Compound
Marca Motore: Yanmar

