



# GREEN POWER GP 66 S/G MECC ALTE



Product price:

**25.955,00 € tax excluded**

## Product description:

Il metano e il GPL sono dei combustibili facilmente reperibili, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa energetica e calorifica. Essi sono infiammabili, ma non sono tossici. Il metano e il GPL sono considerati in genere come una fonte energetica tra le più pulite, poiché non inquinano il suolo, l'acqua e le falde acquifere. Grazie a un basso contenuto di zolfo e a una combustione completa, con modeste quantità di residui, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale determinato dall'inquinamento derivante dalla loro combustione, favorendo una migliore qualità dell'aria e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'assenza di polveri, fuliggine, metalli pesanti durante la loro combustione permette anche una sostanziale riduzione nei costi di manutenzione dell'impianto.

Green Power Systems dispone di un'ampia gamma di gruppi con motori a Metano o GPL da 25 KVA fino a 440 KVA.

I vantaggi di questi gruppi sono svariati e il mercato si mostra sempre più sensibile a questi:

- Bassi costi di funzionamento. Con il gas metano di rete, a tariffe attuali, si risparmia fino al 70% rispetto al diesel, mentre con il gpl il risparmio è fino al 50%;
- Emissioni a basso impatto ambientale;
- Minor rumorosità rispetto ai motori diesel;
- Maggior flessibilità nella collocazione del gruppo elettrogeno.

Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Trifase





Potenza massima trifase (KW): 50.4  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 45.6  
Potenza massima trifase (KVA): 63  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 57  
Carburante: GPL / Metano  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: Presa ausiliaria 32A 5P + magnetormico + Presa ausiliaria 32A 3P + magnetormico  
Motore: RMG5700  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Manuale  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 5700  
Numero cilindri: 8  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: MECC ALTE ECP32-2L  
Numero poli: 4  
Consumo (L/h): 21.2 al 75% del carico GPL / 15.6 m<sup>3</sup>/h NG  
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 2500  
Larghezza (mm): 1000  
Altezza (mm): 1450  
Peso a secco (Kg): 1400  
Inverter: No  
AVR: No  
Compound: No  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì

