



# HONDA Fuoribordo BF 15 LHSU Albero 56cm Guida a Barra 11.2 kW 350 cm<sup>3</sup>

**Product price:**

**2.940,00 € tax excluded**

## **Product description:**

HONDA FUORIBORDO BF15DK2 LHSU ALBERO 56CM

HONDA BF15DK2 LHSU motore fuoribordo da 15 o 20 cavalli incredibilmente pratici e portatili, dotati di maniglie a scomparsa ben posizionate. Sono perfetti per tutte le imbarcazioni che hanno bisogno di potenza in piccole dimensioni.

Questi motori Honda a 4 tempi di 350 cm<sup>3</sup> sono facili da avviare, grazie al sistema di decompressione e l'accensione programmata PGM-IG. Il sistema di accensione fornisce con precisione la giusta quantità di miscela aria/carburante ai cilindri gemelli. Il motore, anche a freddo, è in grado di erogare tutta la potenza richiesta.

HONDA BF15DK2 LHSU hanno un sistema di decompressione automatico che facilita l'avviamento. Durante la marcia in avanti l'elica è azionata normalmente attraverso l'acqua, come per tutti i motori marini. Nel senso contrario, invece, i motori Honda fanno la differenza. Questo sistema esclusivo di scarico ad inversione dirige le bolle fuori dall'elica, in modo che possa "far presa" sull'acqua. Il risultato è una risposta immediata ed un controllo molto preciso.

Il fuoribordo HONDA BF15DK2 LHSU leggero si rialza facilmente in cinque fasi. Sia la versione con avviamento manuale sia la versione con avviamento elettrico permettono il sollevamento e l'abbassamento, consentendo di regolare l'assetto della barca per ottenere sempre il massimo in fatto di prestazioni e di efficienza nei consumi. In questo modo si evita anche di danneggiare le pale dell'elica quando l'imbarcazione si trova vicino a rocce o fondali bassi.

I motori HONDA BF15DK2 LHSU hanno la leva dell'invertitore che consente di cambiare marcia con la punta delle dita. Tutto è molto più facile da usare e meglio posizionato rispetto agli altri fuoribordo anche per i mancini. Inoltre la manopola dell'acceleratore a presa morbida e bloccaggio a torsione, riduce al minimo lo sforzo di azionamento, aumentando la maneggevolezza. Puoi accelerare e rallentare in base alle esigenze di navigazione oppure tenere il comando bloccato come controllo di velocità di crociera.





I fuoribordo HONDA BF15DK2 LHSU sono disponibili con timone e opzioni di controllo a distanza. L'opzione di controllo a distanza visualizza le spie di allarme del motore, la pressione dell'olio ed il surriscaldamento. Essa genera inoltre un segnale acustico per attirare la tua attenzione nel caso accada qualsiasi cosa mentre ti stai concentrando su altre attività. È improbabile, ma se c'è un problema, avrai il tempo di agire.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF15DK2 LHSU

Potenza Netta (kW): 11.2

Potenza Netta (Hp): 15

Cilindrata: 350 cm<sup>3</sup>

Lunghezza albero: Lungo

Peso a secco (Kg) : 52

Avviamento: Elettrico / Manuale

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A barra

Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale 5 posizioni

Altezza specchio di poppa (mm): 563

Lunghezza (mm): 650

Larghezza (mm): 350

Altezza (mm): 1240

Alesaggio x corsa: 59 x 64 mm

Marca Motore: Honda

Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 2

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 4500-5500

Sistema di raffreddamento: Acqua

Capacità di carica della batteria (A): 12

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Carburante: Benzina

Motore: OHV, 4 tempi

Accensione: Elettronico PGM-IG

Avviamento: Elettrico ed autoavvolgente

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 350

Numero cilindri: 2





Raffreddamento: Acqua (con termostato)  
Alesaggio per corsa (mm): 59 x 64  
Rapporto di riduzione: 2.08  
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 4500 - 5500  
Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale a 5 posizioni  
Altezza specchio di poppa (mm): 563  
Potenza netta (kW): 11.2  
Capacità serbatoio carburante (L): 12  
Lunghezza (mm): 650  
Larghezza (mm): 350  
Altezza (mm): 1240  
Peso a secco (Kg): 52  
Lunghezza gambo: L  
Tipo di comando: Guida a Barra

