



HONDA Fuoribordo BF 20 LRTU Albero 56cm Guida a Distanza 14.9 kW 350 cm³

Product price:

3.885,00 € tax excluded

Product description:

HONDA FUORIBORDO BF20DK2 LRTU ALBERO 56CM

Honda BF20DK2 LRTU è un motore fuoribordo da 15 o 20 cavalli incredibilmente pratici e portatili, dotato di maniglie a scomparsa ben posizionate. Sono perfetti per tutte le imbarcazioni che hanno bisogno di potenza in piccole dimensioni.

Il motore in dotazione all'Honda BF20DK2 a 4 tempi rimane silenzioso sia in fase di partenza che quando si incrementa la sua potenza; sono così silenziosi che puoi portarli alla loro massima potenza, senza dover alzare la voce per parlare. L'esclusivo sistema di montaggio in gomma Honda che assorbe le vibrazioni, dà una grande impressione di regolarità.

Durante la marcia in avanti l'elica dell'Honda BF20DK2 è azionata normalmente attraverso l'acqua, come per tutti i motori marini. Nel senso contrario, invece, i motori Honda fanno la differenza. Questo sistema esclusivo di scarico ad inversione dirige le bolle fuori dall'elica, in modo che possa "far presa" sull'acqua. Il risultato è una risposta immediata ed un controllo molto preciso.

Honda BF20DK2 LRTU con avviamento manuale è disponibile nella versione con avviamento elettrico permettono il sollevamento e l'abbassamento, consentendo di regolare l'assetto della barca per ottenere sempre il massimo in fatto di prestazioni e di efficienza nei consumi. In questo modo si evita anche di danneggiare le pale dell'elica quando l'imbarcazione si trova vicino a rocce o fondali bassi.

I fuoribordo Honda BF20DK2 LRTU hanno la leva dell'invertitore che consente di cambiare marcia con la punta delle dita. Tutto è molto più facile da usare e meglio posizionato rispetto agli altri fuoribordo anche per i mancini. Inoltre la manopola dell'acceleratore a presa morbida e bloccaggio a torsione, riduce al minimo lo sforzo di azionamento, aumentando la maneggevolezza.





I fuoribordo Honda BF20DK2 LRTU sono disponibili con timone e opzioni di controllo a distanza. L'opzione di controllo a distanza visualizza le spie di allarme del motore, la pressione dell'olio ed il surriscaldamento. Essa genera inoltre un segnale acustico per attirare la tua attenzione nel caso accada qualsiasi cosa mentre ti stai concentrando su altre attività.

Honda BF20DK2 LRTU viene anodizzato l'alloggiamento in alluminio con il processo brevettato Honda "a doppia tenuta". Quindi viene applicato uno strato di fondo epossidico prima della vernice lucida argentata. Come ulteriore protezione dai raggi UV, viene applicata, come finitura, una resina trasparente. Per una maggiore sicurezza, viene applicato un anodo sacrificale su tutti i connettori impermeabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF20DK2 LRTU

Potenza Netta (kW): 14.9

Potenza Netta (Hp): 20

Cilindrata: 350 cm³

Lunghezza gambo: Lungo

Peso a secco (Kg) : 58.5

Avviamento: Elettrico / Manuale

Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG

Tipo di comando: A distanza

Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale 5 posizioni

Altezza specchio di poppa (mm): 563

Lunghezza (mm): 650

Larghezza (mm): 350

Altezza (mm): 1240

Alesaggio x corsa: 59 x 64 mm

Marca Motore: Honda

Tipo Motore: OHV, 4 tempi

Numero cilindri: 2

Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5000-6000

Sistema di raffreddamento: Acqua

Capacità di carica della batteria (A): 6

Rotazione dell'elica: Standard

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Carburante: Benzina





Motore: OHV, 4 tempi
Accensione: Elettronico PGM-IG
Avviamento: Manuale / Elettrico
Cilindrata (cm³): 350
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Acqua (con termostato)
Alesaggio per corsa (mm): 59 x 64
Rapporto di riduzione: 2.08
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5000 - 6000
Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale a 5 posizioni
Altezza specchio di poppa (mm): 563
Potenza netta (kW): 14.9
Capacità serbatoio carburante (L): 12
Lunghezza (mm): 650
Larghezza (mm): 350
Altezza (mm): 1240
Peso a secco (Kg): 58.5
Lunghezza gambo: L
Tipo di comando: Guida a distanza

