



CEMONT SMARTY TX 160 Alu

Product description:

SMARTY TX 160 Alu è un generatore per saldatura TIG in corrente continua ad alternata (AC/DC) adatto a lavori di manutenzione su acciaio, inox e alluminio.

Caratteristiche:

- Alimentazione: monofase da 230V;
- Leggero e compatto: facile da trasportare;
- Semplice: ciclo di saldatura semplice;
- Potente: Elevato duty cycle 150 A al 30% a 40 °C;
- Tecnologia inverter: per un perfetto controllo della corrente di saldatura;
- Polivalente: per saldature TIG AC/DC, TIG pulsato e MMA (Elettrodo);
- Comando a distanza: Disponibile su richiesta.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Corrente massima assorbita (A): 23 (TIG) - 27 (MMA)

Corrente efficace (A): 13 (TIG) - 15 (MMA)

Tensione a vuoto (V): 85

Regolazione di corrente (A): 5 - 150

Dimensione connettori (mm): 13

Intermittenza: 150 A al 30% / 100 A al 60% / 80 A al 100%

Lunghezza (mm): 450

Larghezza (mm): 260



Altezza (mm): 460
Peso a secco (Kg): 22

