



CEMONT SHARP 40 C WT



Product description:

Generatore trifase per il taglio plasma con regolazione digitale dei parametri di taglio. Possibilità di effettuare taglio a contatto, a distanza e scricatura. Per tagli fino a 40 mm e provvisto delle nuove modalità TAGLIO GRIGLIA e SCRICCATURA (per quest'ultima è necessaria l'usura apposita).

Caratteristiche:

- Alimentazione: 400 V trifase.
- Performance di taglio: qualità di taglio fino a 40 mm.
- Potente: corrente massima di taglio di 120 A al 60% (a 40 °C).
- Scricatura: ottima alternativa ai normali processi di scricatura con elettrodi di grafite.
- Modalità di taglio e griglie: con restart automatico.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 400
Corrente massima assorbita (A): 16.8
Corrente efficace (A): 11.5
Tensione a vuoto (V): 300
Gamma di corrente (A): 10 - 120
Intermittenza: 120 A al 60% / 100 A al 100%
Lunghezza (mm): 720
Larghezza (mm): 310
Altezza (mm): 430





Peso a secco (Kg): 35

Inverter: Sì

