



# PRAMAC E3200 BENZINA MONOFASE



Product price:

**749,25 € tax excluded**

## Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC E3200 2,6 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC E3200 monofase da 2,6 KW con motore Honda alimentato a benzina a 3000 giri/minuto in versione aperta. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E3200 è dotato di avviamento manuale a strappo con autoavvolgente. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC E3200 è senza spazzole con regolatore di tensione a condensatore. Il motore Honda rende questo gruppo elettrogeno **molto affidabile** e la sua progettazione è fatta con materiali di ottima qualità.

Grazie al suo peso molto ridotto e alle sue **dimensioni compatte** è comodo da trasportare dove ne hai più bisogno. Il gruppo elettrogeno PRAMAC E3200 è adatto per l'utilizzo all'aperto in piccoli cantieri o per piccoli lavori all'esterno per uso hobbistico.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC E3200:

Potenza massima Monofase: 2.6 KW

Potenza uso continuo Monofase: 2.2 KW

Carburante: Benzina

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Honda GX160

Avviamento: A strappo

Consumo: 1.2 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 640 mm

Larghezza: 458 mm

Altezza: 400 mm

Peso: 38 Kg

## QUADRO DI CONTROLLO

### Comandi:

- Interruttore: OFF - ON





- Accensione: Autoavvolgente a strappo
- Rubinetto carburante

#### **Protezioni standard:**

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

#### **Prese:**

N.2 SCHUKO 230V 16A IP54

Il generatore di corrente PRAMAC E3200 è un gruppo elettrogeno a benzina sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante. Il generatore di corrente PRAMAC E3200 è ideale per applicazioni intensive, caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante che ne semplifica sia l'utilizzo che le operazioni di manutenzione.

Il generatore di corrente E3200 è lo strumento essenziale per soddisfare le applicazioni professionali.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente PRAMAC E3200 allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 2.6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.2

Potenza massima monofase (KVA): 2.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.5

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO IP54

Motore: Honda GX160, aspirato naturalmente

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 163

Capacità olio (L): 0.6

Raffreddamento: Aria





Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 3.1

Consumo (L/h): 0.9 al 75% del carico / 1.2 al 100% del carico

Autonomia (h): 3.5 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico

Potenza acustica: 94 dB(A)

Pressione acustica: 66 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 640

Larghezza (mm): 458

Altezza (mm): 400

Peso a secco (Kg): 38

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: Condensatore

Marca Motore: Honda

