



# PRAMAC GBW10Y STAGE V APERTO CON QUADRO COMANDO AUTOMATICO

## Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y ACP Trifase 7,4 KW

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y trifase da 7,4 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y è con spazzole con regolatore di tensione **compound**. Il motore a diesel Yanmar rende il gruppo elettrogeno GBW10Y **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Gruppo elettrogeni in versione aperta ma disponibile anche in versione cofanata e supersilenziata. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno. Facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW10Y ACP Trifase:

Potenza massima Trifase: 7.47 KW

Potenza uso continuo Trifase: 6.81 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3TNV80F-NGPGE STAGE V

Avviamento: Elettrico

Consumo: 2.6 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 1600 mm

Larghezza: 870 mm

Altezza: 875 mm

Peso: 250 Kg

Compound

## Quadro di controllo automatico ACP:





Pannello integrato e connesso al generatore, con modulo di controllo a microprocessore che raccoglie tutti i circuiti elettronici di comando, controllo e segnalazione. Morsettiera comando diretto della commutazione (ACP)

N.1 3P+N+T 400V 32A

Il generatore di corrente PRAMAC GBW10Y è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con caratteristiche e dotazioni necessarie per ottenere un prodotto di classe superiore. Il generatore di corrente PRAMAC GBW10Y è in versione aperta con silenziatore industriale perciò è consigliato l'utilizzo all'aperto in cantiere o in zone non residenziali.

Il gruppo elettrogeno GBW10Y è equipaggiato con un affidabile motore diesel, componenti di prima qualità e una strumentazione completa.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GBW10Y ACP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 7.47

Potenza uso continuativo trifase (KW): 6.81

Potenza massima trifase (KVA): 9.34

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.51

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE

Normativa Emissioni : Stage 5

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1116

Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 3.5

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Linz E1S13SB , con spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 51

Consumo (L/h): 2 al 75% del carico / 2.6 al 100% del carico

Autonomia (h): 25.6 al 75% del carico / 19.2 al 100% del carico



Lunghezza (mm): 1600

Larghezza (mm): 870

Altezza (mm): 875

Peso a secco (Kg): 250

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: Compound

Marca Motore: Yanmar

