



# PRAMAC GBW45P APERTO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)

## Product description:

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P MCP Trifase 38,4 KW AVR

Gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P trifase da 38,4 KW con motore alimentato a diesel a 1500 giri/minuto. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P è senza spazzole con regolatore di tensione **AVR**. Il motore a diesel Perkins rende il gruppo elettrogeno GBW45P **molto affidabile** in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Gruppo elettrogeno in versione aperta ma disponibile anche in versione cofanata e supersilenziata. Il gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P trifase è adatto per l'utilizzo all'aperto in cantieri o per piccoli lavori professionali all'esterno. Facile da trasportare e da manovrare grazie alla sua base forcabile con carrelli.

## Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno PRAMAC GBW45P MCP Trifase:

Potenza massima Trifase: 38.4 KW

Potenza uso continuo Trifase: 36.59 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: Perkins 1103A-33TG1

Uso stazionario

Avviamento: Elettrico

Consumo: 10.7 Lt/h al 100% del carico

Lunghezza: 2000 mm

Larghezza: 920 mm

Altezza: 1100 mm

Peso: 785 Kg

AVR





### **Prese:**

N.1 3P+N+T 400V 63A  
N.1 3P+N+T CEE 400V 32A  
N.2 2P+T CEE 230V 16A  
N.1 230V 16A SCHUKO

Il generatore di corrente PRAMAC GBW45P è un gruppo elettrogeno professionale a diesel sviluppato da Pramac con caratteristiche e dotazioni necessarie per ottenere un prodotto di classe superiore. Il generatore di corrente PRAMAC GBW45P è in versione aperta con silenziatore industriale perciò è consigliato l'utilizzo all'aperto in cantiere o in zone non residenziali.

Il gruppo elettrogeno GBW45P è equipaggiato con un affidabile motore Perkins alimentato a diesel, componenti di prima qualità e una strumentazione completa.

Se stai cercando un gruppo elettrogeno come il generatore di corrente GBW45P MCP trifase allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di gruppi elettrogeni terrestri per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 38.4

Potenza uso continuativo trifase (KW): 36.59

Potenza massima trifase (KVA): 48

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 45.74

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE - 2 x 230V 16A 2P+T CEE - 1 x 230V 16A SCHUKO

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3300

Numero cilindri: 3

Disposizione cilindri: In linea

Capacità olio (L): 7.9

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-3S/4, senza spazzole

Numero poli: 4

Capacità serbatoio carburante (L): 51





Consumo (L/h): 8.2 al 75% del carico / 10.7 al 100% del carico

Autonomia (h): 6.2 al 75% del carico / 4.8 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 2000

Larghezza (mm): 920

Altezza (mm): 1100

Peso a secco (Kg): 785

Silenziato: No

Super silenziato: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins

