



# PRAMAC GSL42D APERTO CON QUADRO COMANDO MANUALE (MCP)

## Product description:

La conformità alla Direttiva 2000/14/CE sulle emissioni acustiche ambientali e l'elevato livello di sicurezza, che riduce al minimo il pericolo di un uso non autorizzato o di danni accidentali, rendono questa serie di generatori adatta per tutte le applicazioni industriali e residenziali.

Le immagini sono puramente indicative.

## Product features:

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 33.66  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 32.78  
Potenza massima trifase (KVA): 42.08  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 40.98  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Deutz AG F4L912, aspirato naturalmente  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3110  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Capacità olio (L): 11  
Raffreddamento: Aria  
Alternatore: Mecc Alte ECO/P32-3S/4, senza spazzole  
Numero poli: 4





Capacità serbatoio carburante (L): 91  
Consumo (L/h): 7.3 al 75% del carico / 10 al 100% del carico  
Autonomia (h): 12.5 al 75% del carico / 9.1 al 100% del carico  
Lunghezza (mm): 1800  
Larghezza (mm): 750  
Altezza (mm): 1710  
Peso a secco (Kg): 776  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: No  
Super silenziato: No

