



PRAMAC LIFTER CARRELLO ELEVATORE SEMIELETTRICO TX12/25

Product price:

4.033,40 € tax excluded

Product description:

La serie TX è caratterizzata da trazione manuale e sollevamento elettrico. La loro grande stabilità permette di sollevare in tutta sicurezza anche carichi molto elevati. La versione 12 (1.2 t) include rulli in poliuretano di serie, per ridurre la resistenza e lo sforzo richiesto all'operatore, anche alla massima portata.

Chiave di avviamento e stacca batteria

La chiave di avviamento presente sul carrello TX svolge una duplice funzione:

- di accensione/spegnimento del carrello;
- di emergenza, interrompendo completamente l'erogazione della batteria ed impedendo quindi il sollevamento delle forche.

Freno a pedale

Il freno a pedale, disponibile sulle macchine TX, svolge la funzione di freno di stazionamento.

Timone

La copertura in plastica aumenta l'ergonomia del timone rendendo le operazioni di sollevamento e trasporto ancora più "leggere".

La leva di comando a 3 posizioni (discesa, neutro, salita) è posizionata sul timone per favorire la semplicità di manovra.

Tamponi registrabili

La versione TX 12 è dotata di tamponi registrabili che riducono al minimo eventuali oscillazioni durante il sollevamento.

Le immagini sono puramente indicative.





Product features:

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Accompagnamento

Portata (Kg): 1200

Baricentro (mm): 600

Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 780

Passo (mm): 1155

Massa in servizio (Kg): 415

Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1122

Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 493

Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 301

Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 114

Gommatura ruote stabilizzatrici: POLY.C.

Gommatura posteriore: NYLON

Diametro ruote posteriori (mm): 82

Larghezza ruote posteriori (mm): 70

Diametro ruote laterali (mm): 200

Larghezza ruote laterali (mm): 50

Quantità ruote posteriori: 2

Carreggiata anteriore (mm): 720

Carreggiata posteriore (mm): 410

Altezza montante chiuso (mm): 1780

Altezza di sollevamento (mm): 2410

Altezza montante sfilato (mm): 2985

Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1080

Altezza forche abbassate (mm): 90

Lunghezza totale (mm): 1850

Lunghezza unità motrice (mm): 700

Larghezza totale (mm): 850

Spessore forche (mm): 70

Larghezza forche (mm): 150

Lunghezza forche (mm): 1150

Larghezza frontale forche (mm): 650

Larghezza tra le forche (mm): 560

Luce libera a metà passo (mm): 20

Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 2540

Raggio di volta (mm): 1760

Velocità di sollevamento con carico (m/s): 0.09

Velocità di sollevamento senza carico (m/s): 0.12

Velocità di discesa con carico (m/s): 0.4

Velocità di discesa senza carico (m/s): 0.1

Potenza motore di sollevamento (KW): 2.2





Tensione batteria (V): 24
Capacità nominale batteria min (Ah): 74
Capacità nominale batteria max (Ah): 74
Massa batteria min (Kg): 36
Massa batteria max (Kg): 36
Rumorosità all'orecchio dell'operatore: 67
Tipo di sollevamento: Elettrico

