



# PRAMAC LIFTER TRANSPALLET MANUALE HX10M 1150x540

**Product price:**

**1.076,60 € tax excluded**

## **Product description:**

Transpallet PRAMAC Lifter HX10M 1150x540 cm

Transpallet PRAMAC Lifter HX10M 1150x540 cm è il modello di accesso alla gamma dei transpallet manuali con il quale condivide le caratteristiche di affidabilità e robustezza.

Il transpallet PRAMAC Lifter HX10M 1150x540 cm rappresenta la soluzione pratica e adatta per tutte le esigenze della movimentazione manuale ed è equipaggiato di serie con rullino di avvio e di uscita con una maniglia dal taglio ergonomico.

Il transpallet PRAMAC Lifter HX10M è in grado di svolgere la funzione di supporto e alimentazione dei materiali lungo le linee di montaggio e produzione. Il transpallet PRAMAC Lifter HX10M in vendita sul nostro catalogo è Made in Italy.

Questa gamma di transpallet consente un sollevamento facile e leggero fino ad un'altezza di 800 mm diventando un pratico piano di lavoro adatto a luoghi come le officine meccaniche.

Il transpallet PRAMAC Lifter HX10M è costruito con forche da 1150x540 cm. Questo transpallet ha una portata di 1000 Kg con un'altezza di sollevamento di 715 mm. Il corridoio di stivaggio è di 2019 mm mentre il raggio di volta è di 1369 mm.

## **Caratteristiche tecniche principali del transpallet PRAMAC Lifter HX10M 1150x540 cm:**

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Accompagnamento

Portata: 1000 Kg

Altezza di sollevamento: 715 mm

Lunghezza totale: 1526 mm

Larghezza totale: 540 mm

Larghezza forche: 160 mm

Lunghezza forche: 1150 mm

Larghezza tra le forche: 540 mm

Corridoio di stivaggio: 2019 mm

Raggio di volta: 1369 mm





### **Leva di comando**

Il gruppo idraulico ridisegnato permette un minore sforzo al timone per tutti i carichi e una funzione alzata veloce (30 cicli) per carichi fino a 150 Kg.

### **Stabilizzatori anteriori e posteriori**

Il nuovo leveraggio rende possibile l'ingresso sul lato chiuso del pallet tramite un piccolo sollevamento che agevola le successive fasi di movimentazione. Inoltre si è ottenuta una maggiore stabilità della macchina utilizzando rulli di carico in posizione più avanzata e fornendo gli stabilizzatori anteriori come standard. Gli stabilizzatori posteriori, a loro volta, superati i 400 mm di elevazione, rendono il lavoro stabile e sicuro anche in caso di pesi elevati.

### **Auto leveling system**

- Sistema automatico che, per mezzo di una fotocellula, regola l'altezza delle forche mantenendo costante l'altezza di lavoro desiderata.
- Un segnale ottico ed acustico si aziona ad ogni movimento delle forche.
- Possibilità di regolazione della fotocellula sia in altezza che in angolo di lettura.
- Microinterruttore di fine corsa, attivo sia in salita, per impedire un inutile assorbimento di energia, che in discesa, a protezione dell'operatore.

Se stai cercando un altro genere di prodotto per il trasporto e lo stoccaggio di merci allora puoi consultare il nostro catalogo con una vasta scelta di prodotti.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo di propulsione: Manuale  
Sistema di guida: Accompagnamento  
Portata (Kg): 1000  
Baricentro (mm): 600  
Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 993  
Passo (mm): 1231  
Massa in servizio (Kg): 104  
Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 713  
Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 391  
Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 71  
Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 33  
Gommatura anteriore: POLY.I. / NYLON  
Gommatura posteriore: POLY.I.  
Diametro ruote anteriori (mm): 200





Larghezza ruote anteriori (mm): 45  
Diametro ruote posteriori (mm): 80  
Larghezza ruote posteriori (mm): 50  
Carreggiata anteriore (mm): 155  
Carreggiata posteriore (mm): 447  
Altezza di sollevamento (mm): 715  
Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1250  
Altezza forche abbassate (mm): 85  
Lunghezza totale (mm): 1526  
Lunghezza unità motrice (mm): 376  
Larghezza totale (mm): 540  
Spessore forche (mm): 48  
Larghezza forche (mm): 160  
Lunghezza forche (mm): 1150  
Larghezza tra le forche (mm): 540  
Luce libera a metà passo (mm): 21  
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 2019  
Raggio di volta (mm): 1369  
Velocità di sollevamento con carico (m/s): 62  
Velocità di sollevamento senza carico (m/s): 30  
Velocità di discesa con carico (m/s): 0.06  
Velocità di discesa senza carico (m/s): 0.04  
Tipo di sollevamento: Manuale

