



PRAMAC LIFTER TRANSPALLET MANUALE GS25S4 1350x525 BIRULLO

Product price:

763,70 € tax excluded

Product description:

Transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 1350x525 cm

Transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 1350x525 cm è il modello di accesso alla gamma dei transpallet manuali con il quale condivide le caratteristiche di affidabilità e robustezza.

Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 1350x525 cm rappresenta la soluzione pratica e adatta per tutte le esigenze della movimentazione manuale ed è equipaggiato di serie con rullino di avvio e di uscita con una maniglia dal taglio ergonomico.

Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 è ideale quando non si devono movimentare grosse quantità di materiale ogni giorno. Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 in vendita sul nostro catalogo è Made in Italy.

La grande varietà di telai della serie SPECIAL permette la movimentazione di pallet di ogni dimensione.

Il transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 è costruito con forche da 1350x525 cm e con quattro ruote posteriori. Questo transpallet ha una portata di 2500 Kg con un'altezza di sollevamento di 115 mm. Il corridoio di stivaggio è di 1985 mm mentre il raggio di volta è di 1567 mm.

Caratteristiche tecniche principali del transpallet PRAMAC Lifter GS25S4 1350x525 cm:

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Accompagnamento

Portata: 2500 Kg

Quantità ruote posteriori: 4

Altezza di sollevamento: 115 mm

Lunghezza totale: 1750 mm

Larghezza totale: 525 mm

Larghezza forche: 150 mm

Lunghezza forche: 1350 mm

Larghezza tra le forche: 525 mm





Corridoio di stivaggio: 1985 mm

Raggio di volta: 1567 mm

Valvola di massima pressione

Quando la massima capacità di carico viene superata, la pressione dell'olio oltrepassa il suo limite massimo e la valvola blocca automaticamente le forche. In questo modo vengono evitati possibili danni strutturali.

Verniciatura

Il telaio, dopo un'appropriata operazione di condizionamento, viene verniciato con polvere di poliestere ad una temperatura di 250° per garantire la massima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

Se stai cercando un altro genere di prodotto per il trasporto e lo stoccaggio di merci allora puoi consultare il nostro catalogo con una vasta scelta di prodotti.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo di propulsione: Manuale

Sistema di guida: Accompagnamento

Portata (Kg): 2500

Baricentro (mm): 675

Distanza asse ruote di carico da base forca (mm): 1132

Passo (mm): 1392

Massa in servizio (Kg): 90

Carico asse posteriore, pieno carico (Kg): 1711

Carico asse anteriore, pieno carico (Kg): 879

Carico asse anteriore, senza carico (Kg): 58

Carico asse posteriore, senza carico (Kg): 32

Gommatura anteriore: POLY.I. / NYLON

Gommatura posteriore: NYLON

Diametro ruote anteriori (mm): 200

Larghezza ruote anteriori (mm): 55

Diametro ruote posteriori (mm): 82

Larghezza ruote posteriori (mm): 60

Quantità ruote posteriori: 4

Ruote basculanti: No





Carreggiata anteriore (mm): 155
Carreggiata posteriore (mm): 375
Altezza di sollevamento (mm): 115
Altezza del timone in posizione di guida max (mm): 1160
Altezza forche abbassate (mm): 85
Lunghezza totale (mm): 1750
Lunghezza unità motrice (mm): 400
Larghezza totale (mm): 525
Spessore forche (mm): 50
Larghezza forche (mm): 150
Lunghezza forche (mm): 1350
Larghezza tra le forche (mm): 525
Luce libera a metà passo (mm): 35
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente (mm): 1985
Raggio di volta (mm): 1567
Velocità di sollevamento con carico (pompate): 13
Velocità di sollevamento senza carico (pompate): 13
Funzione pesatrice: No

