



## BM2 GENERATORE DI ARIA CALDA GE 46



Product price:

**1.216,50 € tax excluded**

### Product description:

#### BM2 GE 46 GENERATORE D'ARIA CALDA

BM2 GE46 è un generatore d'aria calda, caratterizzato dall'assenza di camino per l'evacuazione fumi, da cui produce calore che contribuiscono al riscaldamento del BM2, grazie a ciò riescono ad ottenere un rendimento termico pari al 100% e non richiedono alcuna installazione.

Il generatore d'aria calda BM2 GE46 viene **alimentati a gasolio o kerosene**, sono semplici da usare e sicuri grazie ai dispositivi di controllo che, in caso di malfunzionamento, provocano l'arresto della macchina.

Grazie alla perfetta combustione e all'assenza del camino il **rendimento termico è pari al 100%**. Il BM2 da la possibilità di un facile trasporto, ovunque se ne richieda l'uso, la messa in funzione è immediata, come la produzione di calore e l'erogazione del massimo della potenza termica.

Tutti i **generatore d'aria calda BM2** sono leggeri e compatti, dotati di maniglia, carrello e ruote (opzionali per GE 20), presentano una plancia di comando essenziale e di facile utilizzo. Per la particolarità del bocchettone è estremamente semplice effettuare il rabbocco del combustibile.

Il generatore di aria calda BM2 GE46 viene fornito completo di:

- Bruciatore di gasolio integrato
- Controllo elettronico di fiamma
- Termostato di surriscaldamento
- Presa per collegamento a termostato, umidostato o timer
- Cavo alimentazione elettrica (1.5 m) con spina
- Camera di combustione in acciaio inox AISI 430
- Post-ventilazione temporizzata di raffreddamento della camera di combustione
- Tubi alimentazione gasolio in gomma resistente agli idrocarburi con rivestimento in maglia rinforzante tessile





- Serbatoio in polietilene antiurto
- Tappo chiusura serbatoio a baionetta
- Tappo di scarico combustibile dal serbatoio

## CARATTERISTICHE TECNICHE BM2 GE46

Tipo Fase: Monofase

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Potenza Termica Nominale: 49 KW - 42173 Kcal/H - 167850 BTU/H

Rendimento Termico (%): 100

Portata D'aria (m<sup>3</sup>/H): 1400

Temperatura Aria A 20°C (°C): 84

Consumo Carburante (Kg/H): 3.88

Potenza Elettrica (W): 400

Capacità Serbatoio Carburante (L): 42

Lunghezza (mm): 1075

Larghezza (mm): 440

Altezza (mm): 630

Peso A Secco (Kg): 38

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? Qui puoi trovare l'intera gamma di generatori di aria calda BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Potenza termica nominale: 49 KW - 42173 Kcal/h - 167850 BTU/h

Rendimento termico (%): 100

Portata d'aria (m<sup>3</sup>/h): 1400

Temperatura aria a 20°C (°C): 97

Consumo carburante (Kg/h): 3.88

Potenza elettrica (W): 400

Capacità serbatoio carburante (L): 42

Lunghezza (mm): 1075

Larghezza (mm): 440

Altezza (mm): 630



Peso a secco (Kg): 38

