



JANUS CBF02403M

Caricabatteria Switching da 28V - 3A

Product price:

50,00 € tax excluded

Product description:

CBF02403M Caricabatteria Switching da 28V - 3A

Il caricabatterie industriale CBF02403M è in grado di caricare le batterie a Piombo Acido in modo efficiente e in totale sicurezza, grazie alle sue sofisticate protezioni.

I caricabatterie industriali CBF02403M nascono dalla precisa esigenza di disporre di un caricabatteria affidabile da installare e dimenticare.

Il robusto contenitore metallico è fornito di occhielli di fissaggio per le varie necessità. Le connessioni avvengono tramite morsettiere estraibili.

Tutti i modelli dispongono di Led di segnalazione della condizione di funzionamento.

I carica batterie CBF02403M dispongono di una uscita optoaccoppiata di segnalazione e di una porta per comunicazione RS485 Modbus per la connessione a sistemi esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE CBF02403M

Tensione: 230 V

Frequenza: 50 / 60 Hz

Tensione uscita: 24 V

Corrente nominale: 3 A

Grado di protezione: Inversione, corto circuito, alta temperatura

Tipo Batteria: Piombo Acido

Lunghezza: 154 mm

Larghezza: 95 mm

Altezza: 50 mm

Cerchi un caricabatterie industriale con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare la nostra sezione dedicata ai carica batterie industriali





Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Raffreddamento: Convezione naturale

Grado di protezione: Inversione, corto circuito, alta temperatura

Tensione d'uscita (V): 24

Corrente nominale (A): 3

Tipo di batteria: Piombo acido

Temperatura operativa (°C): -40 / +50

Lunghezza (mm): 154

Larghezza (mm): 95

Altezza (mm): 50

Protezione da sovraccarico / cortocircuito: Sì

