



MOSA GE 110 FSX Gruppo elettrogeno trifase 110 kVA AVR - MOTORE EMISSIONATO (STAGE 3A)

Product price:

23.899,25 € tax excluded

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX 88 KW

Gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX trifase da 88 KW con motore Iveco alimentato a diesel. Il gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione AVR.

Questo gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, con un peso di 1670 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX con serbatoio da 230 litri ha un consumo di carburante di 17,5 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di 13 ore.

Specifiche tecniche:

Output trifase Stand-by (LTP): 110 kVA (88 kW) / 400V / 159A

Output trifase PRP: 100 kVA (80 kW) / 400V / 144A

Output trifase COP: 81.5 kVA (65.2 kW) / 400V / 117.6A

Frequenza: 50 Hz

Cos φ: 0.8

DATI TECNICI MOTORE

Modello: Iveco FPT NEF45 TE2F





Output netta stand-by: 98 kW (133 hp)
Output netta PRP: 89 kW (121 hp)
Output netta COP: 71 kW (97 hp)
Cilindri / Cilindrata: 4 / 4500 cm³ (4.5 lt.)
Alesaggio / Corsa: 104 / 132 (mm)
Rapporto di compressione: 17.5 : 1
BMEP (Pressione media effettiva: 1777 kPa - 1617 kPa
Regolatore di giri: Elettronico
110 % (Potenza stand-by): 24.8 lt./h - 208.5 g/kWh
100 % di PRP: 22.8 lt./h - 210.7 g/kWh
75 % di PRP: 17.5 lt./h - 215.4 g/kWh
50 % di PRP: 13.4 lt./h - 225.4 g/kWh
Sistema di raffreddamento: Liquido
Capacità totale - solo motore: 10 lt - 8.5 lt.
Portata aria ventola: 132 m³/min.
Capacità totale olio: 12,8 l
Capacità olio in coppa: 8.5 lt. ÷ 5.5 lt.
Consumo olio a pieno carico: Massima portata dei gas di scarico: 9,1 kg/mim.
Massima temperatura dei gas di scarico: 460 °C
Massima contropressione: 5 kPa (0.05 bar)
Impianto elettrico: 12 Vdc
Potenza motorino d'avviamento: 3 kW
Capacità altern. carica batteria: 90 A
Avviamento a freddo: - 10 °C
Con dispositivo per avviamento a freddo: - 25°C
Filtro aria: Secco
Portata aria combustione: 7.4 m³/min
Dai gas di scarico: 608 kcal/kWh
Da acqua e olio: 341 kcal/kWh
Irraggiato all'ambiente: 175 kcal/kWh
Raffreddamento sovralimentazione: 115 kcal/kWh

DATI TECNICI ALTERNATORE

Potenza continua: 105 kVA
Potenza stand-by: 116 kVA
Tensione trifase: 380 - 415 Vac
Frequenza: 50 Hz
Cos ? : 0.8
Modello A.V.R.: MARK V
Precisione regolazione di tensione: ± 0.5 %
Corrente di corto circuito sostenuta: 3 In
Cdt transitoria (100% del carico): Tempo di risposta: Rendimento a 100% del carico: 91.8 %
(400V - Cos ? 0.8)
Isolamento: Classe H
Collegamento - Terminali: Stella - N°12





Compatibilità elettromagnetica: EN 55011
Distorsione armonica - THD: Interferenza telefonica - THF: Sincrona diretta - Xd: 275 %
Transitoria diretta - X'd: 21 %
Subtransitoria diretta - X''d: 9.9 %
Sincrona in quad. - Xq: 150 %
Subtrans. in quadratura - X''q: 10.9 %
Di sequenza inversa - X2: 10.4 %
Di sequenza zero - X0: 2.2 %
Transitoria - T'd: 0.078 sec
Subtransitoria - T''d: 0.006sec
A vuoto - T'do: 0.95 sec
Unidirezionale - Ta / Armature - Ta: 0.006 sec
Rapporto di corto-circuito Kcc: 0.4
Grado di Protezione: IP 23
Portata aria di raffreddamento: 0.31 m³/sec.
Accoppiamento | Cuscinetti: Diretto SAE 3 -11 ½ - N°1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 230 lt.
Autonomia (75% di PRP): 13 h
Potenza acustica misurata LwA: 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 94 dB(A) (69 dB(A) @ 7m)
Classe di prestazione: G3
Lunghezza: 2630 mm
Larghezza: 1130 mm
Altezza: 1750 mm
Peso: 1670 Kg

Gruppo MOSA GE110 FSX - Motore diesel Iveco avviamento elettrico - Alternatore trifase
- Potenza trifase 100 kVA (80 kW)

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE110 FSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 65.2
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 81.5





Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: Iveco FPT NEF45 TE2F
Normativa Emissioni : Stage 3A
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4
Capacità olio (L): 12.8
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 230
Consumo (L/h): 17.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 13 al 75% del carico
Potenza acustica: 94 dB(A)
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2630
Larghezza (mm): 1130
Altezza (mm): 1750
Peso a secco (Kg): 1670
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco

