



# SINCRO EK2 LAA

## Alternatore Monofase

### Sincrono AC 6 kVA AVR



#### Product description:

#### SINCRO EK2 LAA ALTERNATORE 6,0 KVA MONOFASE

Alternatore SINCRO EK2 LAA monofase con una potenza di 6,0KVA, questa unità ha un funzionamento con Spazzole dotati di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore è previsto per il funzionamento a frequenza 50 o 60 HZ, la possibilità di lavorare su queste due frequenze ne rende possibile l'applicazione per qualsiasi tensione di servizio aumentandone la versatilità, per il corretto funzionamento. SINCRO EK2 LAA è stato realizzato con il corpo interamente in acciaio, ciò rende l'alternatore molto resistente e adatto ad impieghi gravosi.

Tutti i componenti che compongono l'alternatore SINCRO EK2 LAA sono sottoposti a specifico procedimento di rivestimento e/o impregnazione atti a salvaguardare la funzionalità del generatore e a proteggere le parti critiche nelle svariate condizioni di utilizzo.

Gli alternatori SINCRO vengono tutti equipaggiati di regolatore di tensione, nel caso del modello EK2 LAA AVR.

Il regolatore di tensione è un dispositivo elettronico che regola la corrente alternata proveniente dall'alternatore e la trasforma in corrente continua.

Nel nostro ambito i regolatori di tensione trovano largo impiego nei generatori sincroni di ultima generazione.

Infatti tutte le macchine sincrone per funzionare hanno bisogno di un sistema elettronico di controllo, e questo dispositivo, conosciuto come proprio come "regolatore di tensione" oppure "AVR" (acronimo di Automatic Voltage Regulator), garantisce il buon funzionamento della macchina e soprattutto della rete elettrica ad essa sottesa.



Seleziona l'alternatore che rispecchia le nostre sezioni dedicate per capire come.

**specifiche tecniche da te**

## CARATTERISTICHE TECNICHE SINCRO EK2 LAA

Tipo di fase: Monofase  
Output massima monofase: 6,0 KW  
Output continua monofase: 4,8 KW  
Output massima monofase: 7,5 KVA  
Output continua monofase: 6,0 KVA  
Frequenza: 50-60 Hz  
Tensione: 230 V  
Grado di protezione: IP23  
Giri dell'alternatore: 3000 giri/min  
Numero di poli: 2  
Peso: 31,1 Kg  
Con Spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Tipo di alternatore: a velocità costante

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma SINCRO e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 3000  
Numero poli: 2  
Potenza monofase (KW): 6  
Potenza monofase (KVA): 6  
Rendimento (%): 79  
Grado di protezione: IP23  
Peso a secco (Kg): 31  
Spazzole: Sì  
Tipo di alternatore: Velocità Costante



Regolatore di tensione: AVR

