



# SINCRO SK500 MB

## Alternatore Trifase Sincrono AC 2000 kVA PMG D-AVR

### Product description:

Alternatore trifase senza spazzole - AVR.

- Classe d'isolamento H
- IP23
- Tensione standard 400 V - 50 Hz
- Terminali: 4
- Eccitazione PMG: standard
- Cuscinetti: Sono dimensionati per un utilizzo pesante
- Comportamento transitorio: La caduta di tensione transitoria per un'applicazione del carico nominale a cos 0.8 è inferiore al 18%
- Tropicalizzazione: standard

**ATTENZIONE! L'alternatore SINCRO SK500MB di default viene fornito con accoppiamento monosupporto SAE 0 giunto a disco 18.**

Sono disponibili gratuitamente i seguenti accoppiamenti alternativi:

- monosupporto SAE 00 giunto a disco 18;
- monosupporto SAE 00 giunto a disco 21;
- monosupporto SAE 00 giunto a disco 24;

Il seguente accoppiamento prevede invece una maggiorazione sul prezzo(**SOLO SU RICHIESTA**):

- bisupporto IM B34.

Le immagini sono puramente indicative.





**Product features:**

Tipo fase: Trifase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Giri motore (giri/min): 1500

Numero poli: 4

Potenza trifase (KW): 1600

Potenza trifase (KVA): 2000

Rendimento (%): 96.1

Grado di protezione: IP23

