



# CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Product price:

**3.555,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 22TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 22 KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 22TR monofase con attacco trattore da 3000 giri/minuto capace di erogare una potenza di 22 KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

L'alternatore del gruppo a cardano CGM 22TR ha un regolatore di tensione **AVR**, dispositivo che permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Gruppo elettrogeno a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

I generatori a cardano o gruppi elettrogeni a cardano vengono adoperati nel settore agricolo. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un trattore con basso consumo di energia.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

## Caratteristiche tecniche CGM 22TR:

Tipo fase : Monofase

Potenza in continuo: 22 KVA / 17.6 KW

Potenza in emergenza: 24.2 KVA / 19.3 KW





Tensione : 230 V  
Frequenza : 50 Hz  
Protezione elettrica : IP21  
Protezione prese : IP55  
Giri motore : 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria : 45 hp  
Numero di giri in entrata : 440 giri/min  
Rapporto moltiplicatore | 1 : 6.9  
Capacità olio moltiplicatore : 0.5 Lt  
Alternatore | Primaria marca italiana, con spazzole  
Numero di poli : 2  
Regolatore di tensione : AVR  
Lunghezza : 900 mm  
Larghezza : 850 mm  
Altezza : 800 mm  
Peso: 140 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 19.3  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 17.6  
Potenza massima monofase (KVA): 24.2  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 22  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 3000  
Capacità olio (L): 0.5  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 45 HP  
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9  
Lunghezza (mm): 900  
Larghezza (mm): 850  
Altezza (mm): 800





Peso a secco (Kg): 140

Inverter: No

AVR: No

Compound: Sì

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

