



# CGM 27TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 27KVA AVR

Product price:

**3.082,50 € tax excluded**

## Product description:

CGM 27TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 27KVA AVR

CGM 27TR Gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase con attacco trattore da 3000 giri/minuto, eroga una potenza di 27KVA ed è completo di regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 27TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il Gruppo elettrogeno a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 27TR ha una potenza trattore richiesta di 45 HP e una velocità presa di forza di 440 giri/minuto.

Il Gruppo elettrogeno CGM 27TR da 27 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore CGM 27TR ha una robusta struttura con telaio protettivo.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

## Caratteristiche tecniche CGM 27TR:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo: 27 KVA

Potenza in continuo: 21.6 KW

Potenza in emergenza: 29.7 KVA





Potenza in emergenza: 23.7 KW  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 45 hp  
Giri presa di forza: 440 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9  
Capacità olio moltiplicatore: 0.5 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 950 mm  
Larghezza: 950 mm  
Altezza: 900 mm  
Peso: 135 Kg

**Prese:**

- N.1 presa CEE 63A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore, differenziale e voltmetro

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 23.7  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 21.6  
Potenza massima trifase (KVA): 29.7  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 27  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE  
Giri motore (giri/min): 3000  
Capacità olio (L): 0.5  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 440  
Potenza richiesta trattore: 45 HP  
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9  
Lunghezza (mm): 950





Larghezza (mm): 950

Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 135

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

