



# CGM 60TRL GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

Product price:

**5.175,00 € tax excluded**

## Product description:

CGM 60TRL GRUPPO ELETTOGENO CARDANO MONOFASE / TRIFASE 60 KVA AVR

CGM 60TRL gruppo elettrogeno a cardano monofase / trifase da 60 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto. Il generatore a cardano CGM 60TRL ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. L'alternatore del generatore a cardano CGM 60TRL ha un regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il generatore a cardano CGM 60TRL è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il CGM 60TRL è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 60TRL ha una potenza trattore richiesta di 120 HP e una velocità presa di forza di 420 giri/minuto.

Il generatore a cardano CGM 60TRL da 60 KVA è un gruppo trattore professionale che lo rende una delle migliori scelte rispetto ai suoi concorrenti. Il generatore a cardano CGM 60TRL ha una robusta struttura con telaio protettivo.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

## Caratteristiche tecniche CGM 60TRL:

Tipo fase: Trifase

Potenza in continuo: 60 KVA

Potenza in continuo: 48 KW

Potenza in emergenza: 66 KVA





Potenza in emergenza: 52.8 KW  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 1500 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 120 hp  
Giri presa di forza: 420 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:3.6  
Capacità olio moltiplicatore: 1 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, senza spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1150 mm  
Larghezza: 950 mm  
Altezza: 1270 mm  
Peso: 425 Kg

**Prese:**

- N.1 presa CEE 125A 5P 400V e N.1 presa CEE 16A 3P 230V
- Interruttore e differenziale

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 52.8  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 48  
Potenza massima trifase (KVA): 66  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 60  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE  
Giri motore (giri/min): 1500  
Capacità olio (L): 1  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 420  
Potenza richiesta trattore: 120 HP  
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.6  
Lunghezza (mm): 1100



Larghezza (mm): 950

Altezza (mm): 1270

Peso a secco (Kg): 425

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR

